

MARC 21書誌全タイトル検索

次の表は、〔全タイトル検索〕を実行するときを使用できるMARC 21書誌タグがマップ済み検索索引を示しています。

Note

追加の検索索引を作成できます（たとえば、ローカルフィールド用）。詳細については、[検索の設定](#)を参照してください。

MARC 21書誌タグから検索索引へのマッピング

タグ	検索索引
LDR 6-7に基づく マテリアルタイプの決定方法の詳細については、 検索結果のマテリアルタイプ を参照してください。	資料タイプ
LDR 06、LDR 07、および008、または dc:type または dctermsに基づく：type フィールド リソースタイプの決定方法の詳細については、 リソースタイプフィールド を参照してください。結果	資料タイプ
0 書誌レコードの次のフィールド：100, 110, 111, 130, 600, 610, 611, 630, 700, 710, 711, 730, 800, 810, 811, 830, 648, 650, 654, 651, 655, 751, 754, 245, 440, 490, 382, 050, 060, 070, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 052, 055, 080, 082, 083, 084, 085, 086	典拠ID
001 (MMS ID)	MMS ID
004	出典レコードID
007	冊子説明
008 06	日付タイプのステータス
008 021	グラニューラーリソースタイプ
008 07-10	発行年
008 07-10	追加出版年
008 11-14	追加出版年
008 15-17	出版国
008 35-37	言語
009	ローカルコントロールフィールド009

タグ	検索索引
010 a、z	LCコントロール番号
010 a、b、z	標準番号
015 a、z、2	全国書誌番号
015 a、z	標準番号
016 a、z	標準番号
017 a,z	標準番号
019	OCLCコントロール番号 (019)
019 a	その他のシステム番号
020 a、z (検索索引はISBNのすべてのバージョン (ISBN10およびISBN13) を取得することに注意してください)	ISBN
020 a、z	標準番号
022 a,l,m,y,z	標準番号
022 a、e、y、z	ISSN
022 l m	ISSNリンク
023 a,y,z	標準番号
024 a (\$2にdoiが含まれる場合)	DOI - デジタルオブジェクト識別子
024 a、z	ISMN (国際標準音楽番号) - 標準番号
024 a、z (インジケータ2=2の場合)	その他の標準ID
024_8	その他の標準ID
026 \$2	標準番号
027 a,z	標準番号
028 a	出版社番号
028 a	標準番号
030 a,z	標準番号
031 d,t	タイトル
033	イベント日

タグ	検索索引
034 b、d、e、f、g、j、k、m、n、p、r、s、t、x、y、z	コード化された地図作成数学的データ
035 a	その他のシステム番号 (035a)
	その他のシステム番号 (035a) 完全一致
	OCLCコントロール番号 (035a)
035 z	その他のシステム番号 (035z)
	OCLCコントロール番号 (035z)
035 a、z	その他のシステム番号 (035a + z)
	OCLCコントロール番号 (035a+z)
035 a、z、9	その他のシステム番号
037 a	標準番号
040 a	元の目録機関
040 b	目録の言語
041 a、b、d、e、f、g、j	言語
<p>Note</p> <p>言語検索インデックスは英数字の言語コードをサポートしていません。 Austlangコードなどの特別な言語コードは、言語コードの新しい検索インデックスを使用して検索できます。</p>	
041 a、b、d、e、f、g、j	言語コード
043 a、b、c	地理的エリアコード
044 a、c	出版国 (国別MARCコードリストに基づく)
	出版国 (コード)
050 a,b	LC請求番号
055 a,b (インジケータ2 = 0-5の場合)	LC請求番号
060 a、b	NLMタイプ 請求番号
070	国立農業図書館 (NAL) 請求番号
072 a	件名カテゴリコード

タグ	検索索引
074 a、z	政府文書番号
079 a、z	その他のシステム番号
080 a,b	UDC (国際十進分類法番号)
082 a,b	デューイ十進法分類番号
084 a,b	その他の分類番号
086 a、z	政府文書番号
088 a、z	標準番号
09x	ローカル請求番号
090 a,b	LC請求番号
092 a,b	デューイ十進法分類番号
060 a、b 096 a、z	NLMタイプ請求番号
100 a-d、g、j、q、u	名称
100 a-d、j、q、u	作成者
100 e、4	代理者
110 a-e、g、n、u	名称
110 a-e、n、u、g	作成者
111 a、c、d、e、g、n、q、u	名称
111 a、c-e、n、q、u、g	作成者
111 e,4	代理者
130 a、d、f、g、k-p、r-t	統一タイトル
130 a、d、g、k、l、m-p、r-t	タイトル
2 第2インジケータが7の場合 書誌レコードの次のフィールド：100, 110, 111, 130, 600, 610, 611, 630, 700, 710, 711, 730, 800, 810, 811, 830, 648, 650, 654, 651, 655, 751, 754, 245, 440, 490, 382, 050, 060, 070, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 052, 055, 080, 082, 083, 084, 085, 086	典拠語彙
210 a	タイトル
214 a	タイトル
222 a、b	逐次刊行物タイトル

タグ	検索索引
222 a、b	タイトル
240 a、d、f、g、k-p、r、s	タイトル
240 a、d、f、g、k-p、r、s	統一タイトル
242 a、b、n、p	タイトル
243 a、d、f、g、k、l-p、r、s	タイトル
243 a、d、f、g、k-p、r、s	統一タイトル
245 a、b、f、k、n、p	タイトル
245 c	名称
245 h	媒体タイプ
246 a、b、n、p	タイトル
247 a、b、n、p	タイトル
249 a、b (検索結果とブラウザ書誌標目については、次の方法で245と連結されます： 245 data; 249 \$a / 249 \$v : 249 \$b / 249 \$c)	タイトル
249 c、v (検索結果とブラウザ書誌標目については、次の方法で245と連結されます： 245 data; 249 \$a / 249 \$v : 249 \$b / 249 \$c)	名称
250 a、b	版
255 a、b、c、d、e、f、g	地図作成数学的データ
260 a、e	出版社の所在地
260 b、f	出版社 (出版社情報の表示とエクスポートでは、260 \$bが264 \$bよりも優先度が高く、502 \$a、\$cの優先度が最も低いです。)
260 c	発行年 (008位置07-10が空の場合) 追加出版年
260 g	追加出版年

タグ	検索索引
261 a、b、e	出版社
261 f	出版社の所在地
262 a	出版社の所在地
262 b	出版社
264 a	出版社の所在地
264 b	出版社 (出版社情報の表示とエクスポートでは、260 \$bが264 \$bよりも優先度が高く、502 \$a、\$cの優先度が最も低いです。)
264 c	発行年 (008位置7-10が空であり、260サブフィールドcは存在しない場合) 追加出版年
300 b	その他の冊子詳細
300 e	添付資料
336 a	コンテンツタイプの用語
336 b	コンテンツタイプコード
337 a	メディアタイプ用語
337 b	メディアタイプコード
338 a	キャリアタイプ用語
338 b	キャリアタイプコード
348 a	記譜された音楽のフォーマット
380 a	形式とタイプ
382 a、b、d、e、n、p、r、s、t、v	[パフォーマンスの媒体]
385 a	オーディエンス
386 a	作成者または提供者用語
400 a-d、g	名称

タグ	検索索引
400 a-d、g、k、p、n、t、v、x	シリーズ
400 a、k、n、p、t	タイトル
410 a-d、g	名称
410 a-d、g、k、p、n、t、v、x	シリーズ
410 a、k、n、p、t	タイトル
411 a、c、d、e、q、k、n、p、t、v、x	シリーズ
411 a、c、e、g、q	名称
411 a、k、n、p、t	タイトル
440 a、n、p	タイトル
440 a、n、p、v、x	シリーズ
490 a	タイトル
490 a、v、x	シリーズ
490 x	標準番号
500 a、3、5、6、8	公開メモ
501 a	メモ
502 a-d、g、o	メモ (出版社情報の表示とエクスポートでは、260 \$bが264 \$bよりも優先度が高く、502 \$a、\$cの優先度が最も低いです。)
502 c	出版社 (出版社情報の表示とエクスポートでは、260 \$bが264 \$bよりも優先度が高く、502 \$a、\$cの優先度が最も低いです。)
504 a	メモ
505 a、g、r、t	説明
505 r	名称
505 t	タイトル

タグ	検索索引
506 f、2	オープンアクセス
508 a	名称
508 a	メモ
510 a、c	メモ
511 a	名称
511 a	メモ
518 ストリップ数値サブフィールド	メモ
520 a、b	説明
521 a	メモ
522 a	メモ
526 a	メモ
530 a	使用可能な追加の冊子フォームメモ
533 a-f、n	メモ
533 b	出版社の所在地
533 c	出版社
533 f	シリーズ
534 a-c、e-f、k-p、t	メモ
534 f	シリーズ
534 o、x、z	標準番号
536 a-h	メモ
538 a	メモ
541 a、c、d、e	メモ
542 g、j、l、n、r	著作権メモ
545 a、b	注記
546 a,b	注記
550 a	名称
550 a	メモ

タグ	検索索引
561 a	メモ
562 a、b、c、d、e	メモ
563 a	メモ
580 a	コンテンツ関連データ
586 a	注記
588 a	<p>説明注記のソース</p> <hr/> <p>Note</p> <p>レコード内のAI生成メタデータが含まれます。</p> <hr/>
59x	ローカルメモ
600 a-d、f、g、j-v、x-z	件名 (LC)
600 a-d、f、g、j-v、x-z	件名
600 a-d、g、j、q、u	名称
600 v	ジャンル形式
610 a-e、g、u	名称
610 a-g、j-v、x-z	件名
610 a-g、j、l-v、x-z (インジケータ2 = 0の場合)	件名 (LC)
610 v	ジャンル形式
611 a、c-e、g、n、q、u	名称
611 a、c-g、j-l、n、p、q、s-v、x-z (インジケータ2 = 0の場合)	件名 (LC)
611 a、c-g、j-l、n、p、q、s-v、x-z	件名
611 v	ジャンル形式
630 a、d、e-g、k-p、r-t	タイトル
630 a、d、e-g、k-p、r-t	統一タイトル
630 a、d、e-g、k-p、r-t、v、x-z (インジケータ2 = 0の場合)	件名 (LC)
630 a、d、e-g、k-p、r-t、v、x-z	件名
630 v	ジャンル形式

タグ	検索索引
647 v	ジャンル形式
647 a,c,d,g,v,x-z	lcsh
647 a,c,d,g	名称
647 a,c,d,g,v,x-z	主題
648 a \ v \ x-z	件名
648 v	ジャンル形式
650 a-e \ v \ x-z (インジケータ2 = 0の場合)	件名 (LC)
650 a-e \ v \ x-z (インジケータ2 = 2の場合)	医学件名
650 a-e \ v \ x-z	件名
650 v	ジャンル形式
651 a \ e \ v \ x-z (インジケータ2 = 0の場合)	件名 (LC) および名称 (LC)
651 a \ e \ v \ x-z	件名
651 v	ジャンル形式
653 a	件名
653 a (インジケータ2 = 6の場合)	ジャンル形式
653 a 第2インジケータ=1-5の場合	名称
654 a-c \ e \ v \ x-z (インジケータ2=0の場合)	件名 (LC)
654 a-c \ e \ v \ x-z	件名
654 v	ジャンル形式
655 a \ b \ c \ v \ x-z	ジャンル形式
655 a-c \ v \ x-z (インジケータ2=0の場合)	件名 (LC)
655 a-c \ v \ x-z (インジケータ2=2の場合)	医学件名
655 a-c \ v \ x-z	件名
658 a	索引用語 - カリキュラム目標
689 (ドイツ以外のお客様の索引の再作成については、サポートにお問い合わせください)	件名 サブフィールドD = p、n、b、gまたはfの

タグ	検索索引
	場合の名称 サブフィールド D = u の場合のタイトル
69x	ローカル件名
690 a-e、v、x-z (インジケータ2 = 0の場合)	件名 (LC)
690 a-e、v、x-z、2	件名
690 v	ジャンル形式
691 a、e、v、x-z、2	件名 (LC)、件名
691 v	ジャンル形式
696 a-d、f、g、j-v、x-z (インジケータ2 = 0の場合)	件名 (LC)
696 a-g、j-v、x-z	名称
696 a-d、f、g、j-v、x-z	件名
696 v	ジャンル形式
697 a-g、j-v、x-z (インジケータ2 = 0の場合)	件名 (LC)
697 a-g、j-v、x-z	名称
697 a-g、j-v、x-z	件名
697 v	ジャンル形式
698 a、c-g、j-l、n、p、q、s-v、x-z (インジケータ2 = 0の場合)	件名 (LC)
698 a、c-g、j-l、n、p、q、s-v、x-z	名称
698 a、c-g、j-l、n、p、q、s-v、x-z	件名
698 v	ジャンル形式
699 a、d、e-g、k-p、r-t	統一タイトル
699 a、d、e-g、k-p、r-t、v、x-z (インジケータ2 = 0の場合)	件名 (LC)
699 a、d、e-g、k-p、r-t、v、x-z	名称
699 a、d、e-g、k-p、r-t、v、x-z	件名
699 v	ジャンル形式
700 a-e、j、q、u、g	作成者

タグ	検索索引
700 a-e、j、q、u、g	名称
700 e,4	代理者
700 f、k、l-p、r-t	タイトル
700 x	標準番号
710 a-e、i、n、u、g	作成者
710 a-e、i、n、u、g	名称
710 e,4	代理者
710 f、k、l-p、r-t	タイトル
710 x	標準番号
711 a、c、d、e、i、j、n、q、u、g	名称、作成者
711 4,j	代理者
711 f、k、l、p、s、t	タイトル
711 x	標準番号
720 a	名称
730 a、d、f、g、i、k-p、r-t	統一タイトル
730 a、d、f、i、k-p、r-t	タイトル
730 x	標準番号
740 a、n、p	タイトル
751 a、e、g	名称
752 a-g	出版社の所在地
752 a-h	名称
753 a、b、c	メモ
754 a、c、d、x、z	名称
760 a、c、s、t、x	シリーズ
760 x、y	標準番号
762 a、c、s、t、x	シリーズ
762 x、y	標準番号

タグ	検索索引
765 u、x-z	標準番号
766 u、x-z	標準番号
770 u、x-z	標準番号
770 s、t	タイトル
772 t	タイトル
773 t	コンテンツ関連データ
773 u、x-z	標準番号
773 p、s、t	タイトル
773 w	その他のシステム番号
774 a	名称
774 s、t	タイトル
774 u、x-z	標準番号
774 w	その他のシステム番号
775 u,x,y,z	標準番号
775 w	その他のシステム番号
775 x	ISSN
775 z	ISBN
776 u、x-z	標準番号
776 s、t	タイトル
776 x	ISSN
776 z (検索索引はISBNのすべてのバージョン (ISBN10およびISBN13) を取得することに注意してください)	ISBN
777 w	その他のシステム番号
777 x	ISSN
780 a、s、t	タイトル
780 u、x-z	標準番号
785 a、s、t	タイトル

タグ	検索索引
785 u、x-z	標準番号
786 w	その他のシステム番号
786 x	ISSN
786 z (検索索引はISBNのすべてのバージョン (ISBN10およびISBN13) を取得することに注意してください)	ISBN
787 s、t	タイトル
787 u、x-z	標準番号
800 a-d、g、j、q、u	名称
800 a-f、j-v、x	シリーズ
800 f、k-p、r-t	タイトル
800 x	標準番号
800 w	その他のシステム番号
810 a-e、g、n、u	名称
810 a-g、k-p、r-t、v、x	シリーズ
810 f、k-p、r-t	タイトル
810 x	標準番号
810 w	その他のシステム番号
811 a、c、d、e、g、j、n、q、u	名称
811 a、c-g、j-n、p-q、s-v、x	シリーズ
811 f、k-n、p、s-t	タイトル
811 x	標準番号
811 w	その他のシステム番号
830 a、d、f-g、k-p、r-t、v、x	シリーズ
830 a、d、f-g、k-p、r-t、v	タイトル
830 a、d、f-g、k-p、r-t、v	統一タイトル
830 w	その他のシステム番号

タグ	検索索引
830 x	標準番号
852 b	サブロケーション
852 c	配架場所
852 h	分類箇所
856 u,z	電子保管場所とメモ
880 (\$6490/\$6505/\$6740/\$6830がある場合)	タイトル
880 a (880フィールドが348フィールドにリンクされている場合)	記譜された音楽のフォーマット
880 a、b、d、e、n、p、r、s、t、v (880フィールドが382フィールドにリンクされている場合)	パフォーマンスの媒体
880 g (880フィールドが110または111または700または710または711フィールドにリンクされている場合)	作成者
880 g (880フィールドが700または710または711または751フィールドにリンクされている場合)	名称
880 2(880フィールドが690または691フィールドにリンクされている場合)	主題
以下のフィールドのサブフィールド\$0がこの索引にマップされます： 050, 052, 055, 060, 070, 080, 084, 085, 086 100, 110, 111, 130 240 600, 610, 611, 630, 647, 648, 650, 651, 654, 655 700, 710, 711, 730, 751, 752, 754 800, 810, 811, 830	ORCID ID (オープンリサーチャーおよび投稿者ID)
以下のフィールドのサブフィールド\$0がこの索引にマップされます： 050, 052, 055, 060, 070, 080, 084, 085, 086 100, 110, 111, 130 240 600, 610, 611, 630, 647, 648, 650, 651, 654, 655 700, 710, 711, 730, 751, 752, 754 800, 810, 811, 830	ISNI - 国際標準名称識別子

MARC 21書誌タグマッピングの検索索引

次の表は、[すべてのタイトルの検索]を実行するときを使用できる検索索引と、それらがマップされるMARC 21書誌タグを示しています。

MARC 21書誌タグマッピングの検索索引

検索索引	タグ
タイトル	031 d,t
	130 a,d,g,k,l,m-p,r-t
	210 a
	214 a
	222 a,b
	240 a,d,f,g,k-p,r,s
	242 a,b,n,p
	243 a,d,f,g,k,l-p,r,s
	245 a,b,f,k,n,p
	246 a,b,n,p
	247 a,b,n,p
	249 a,b (「検索結果および書誌見出しの参照において、245に以下の方法で連結されます。」: 245 data; 249 \$a / 249 \$v : 249 \$b / 249 \$c)
	400 a,k,n,p,t
	410 a,k,n,p,t
	411 a,k,n,p,t
	440 a,n,p
	490 a
	505 t
	630 a,d,e-g,k-p,r-t
	689 if subfield D = u
	700 f,k,l-p,r-t
	710 f,k,l-p,r-t
	711 f,k,l,p,s,t
	730 a,d,f,i,k-p,r-t
	740 a,n,p
	770 s,t
772 t	

検索索引	タグ
	<p>773 p,s,t</p> <p>774 s,t</p> <p>776 s,t</p> <p>780 a,s,t</p> <p>785 a,s,t</p> <p>787 s,t</p> <p>800 f,k-p,r-t</p> <p>810 f,k-p,r-t</p> <p>811 f,k-n,p,s-t</p> <p>830 a,d,f-g,k-p,r-t,v</p> <p>880 (when has \$6490/\$6505/\$6740/\$6830)</p>
統一タイトル	<p>130 a,d,f,g,k-p,r-t</p> <p>240 a,d,f,g,k-p,r,s</p> <p>243 a,d,f,g,k-p,r,s</p> <p>630 a,d,e-g,k-p,r-t</p> <p>699 a,d,e-g,k-p,r-t</p> <p>730 a,d,f,g,i,k-p,r-t</p> <p>830 a,d,f-g,k-p,r-t,v</p>
逐次刊行物タイトル	222 a、b
作成者	<p>100 a-d,j,q,u</p> <p>110 a-e,n,u, g</p> <p>111 a,c-e,n,q,u, g</p> <p>700 a-e,j,q,u, g</p> <p>710 a-e,i,n,u, g</p> <p>711 a,c-e,i,j,n,q,u, g</p> <p>800g (880フィールドが110または111または700または710または711フィールドにリンクされている場合)</p>
名称	100 a-d,g,j,q,u

検索索引	タグ
	110 a-e,g,n,u
	111 a,c,d,e,g,n,q,u
	245 c
	249 c,v (「検索結果や書誌見出しの参照において、245と以下の方法で連結されます: 245 data; 249 \$a / 249 \$v : 249 \$b / 249 \$c)
	400 a-d,g
	410 a-d,g
	411 a,c-e,g,q
	505 r
	508 a
	511 a
	600 a-d,g,j,q,u
	610 a-e,g,u
	611 a,c-e,g,n,q,u
	647 a,c,d,g
	653 a if 2nd indicator =1-5
	689 if subfield D = p,n,b,g or f
	696 a-g,j-v,x-z
	697 a-g,j-v,x-z
	698 a,c-g,j-l,n,p,q,s-v,x-z
	699 a,d,e-g,k-p,r-t,v,x-z
	700 a-e,j,q,u, g
	710 a-e,i,n,u, g
	711 a,c,d,e,i,j,n,q,u, g
	720 a
	751 a, e, g
	752 a-h
	754 a,c,d,x,z

検索索引	タグ
	<p>774 a</p> <p>800 a-d,g,j,q,u</p> <p>810 a-e,g,n,u</p> <p>811 a,c,d,e,g,j,n,q,u</p> <p>880 g (880フィールドが700または710または711または751フィールドにリンクされている場合)</p>
主題	<p>600 a-d,f,g,j-v,x-z</p> <p>610 a-g,j-v,x-z</p> <p>611 a,c-g,j-l,n,p,q,s-v,x-z</p> <p>630 a,d,e-g,k-p,r-t,v,x-z</p> <p>647 a,c,d,g,v,x-z</p> <p>648 a,v,x-z</p> <p>650 a-e,v,x-z</p> <p>651 a,e,v,x-z</p> <p>653 a</p> <p>654 a-c,e,v,x-z</p> <p>655 a-c,v,x-z</p> <p>689</p> <p>690 a-e,v,x-z, 2</p> <p>691 2</p> <p>696 a-d,f,g,j-v,x-z</p> <p>697 a-g,j-v,x-z</p> <p>698 a,c-g,j-l,n,p,q,s-v,x-z</p> <p>699 a,d,e-g,k-p,r-t,v,x-z</p> <p>880 2(880フィールドが690または691フィールドにリンクされている場合)</p>
件名 (LC)	<p>600 a-d,f,g,j-v,x-z</p> <p>610 a-g,j,l-v,x-z (インジケータ 2 = 0の場合)</p> <p>611 a,c-g,j-l,n,p,q,s-v,x-z (インジケータ 2 = 0の場合)</p> <p>630 a,d,e-g,k-p,r-t,v,x-z (インジケータ 2 = 0の場合)</p>

検索索引	タグ
	<p>650 a-e,v,x-z (インジケータ 2 = 0の場合)</p> <p>651 a,e,v,x-z (インジケータ 2 = 0の場合)</p> <p>654 a-c,e,v,x-z (インジケータ 2 = 0の場合)</p> <p>655 a-c,v,x-z (インジケータ 2 = 0の場合)</p> <p>690 a-e,v,x-z (インジケータ 2 = 0の場合)</p> <p>691 a,e,v,x-z</p> <p>696 a-d,f,g,j-v,x-z (インジケータ 2 = 0の場合)</p> <p>697 a-g,j-v,x-z (インジケータ 2 = 0の場合)</p> <p>698 a,c-g,j-l,n,p,q,s-v,x-z (インジケータ 2 = 0の場合)</p> <p>699 a,d,e-g,k-p,r-t,v,x-z (インジケータ 2 = 0の場合)</p>
医学件名 (MeSH)	<p>650 a-e,v,x-z (インジケータ 2 = 2の場合)</p> <p>655 a-c,v,x-z (インジケータ 2 = 2の場合)</p>
件名カテゴリコード	072 a
説明注記のソース	<p>588 a</p> <hr/> <p>Note</p> <p>レコード内のAI生成メタデータが含まれます。</p> <hr/>
シリーズ	<p>400 a-d,g,k,p,n,t,v,x</p> <p>410 a-d,g,k,p,n,t,v,x</p> <p>411 a,c,d,e,q,k,n,p,t,v,x</p> <p>440 a,n,p,v,x</p> <p>490 a,v,x</p> <p>533 f</p> <p>534 f</p> <p>760 a,c,s,t,x</p> <p>762 a,c,s,t,x</p> <p>800 a-f,j-v,x</p> <p>810 a-g,k-p,r-t,v,x</p>

検索索引	タグ
	811 a,c-g,j-n,p-q,s-v,x 830 a,d,f-g,k-p,r-t,v,x
発行者	260 b,f 261 a,b,e 262 b 264 b 502 c 533 c
LC請求番号	050 a,b 055 a,b (インジケータ2 = 0-5の場合) 090 a,b
デューイ十進法分類番号	082 a,b 092 a,b
UDC	080 a,b
その他の分類番号	084 a,b
追加発行年	008 07-10 008 11-14 260 c 260 g 264 c
発行年	008 07-10 260 c (008位置07-10が空白の場合) 264 c (008位置07-10が空白で、かつ260 cも空白の場合) <hr/> Note このフィールドは数字でのみ検索可能です。 <hr/>
言語	008 35-37 041 a,b,d,e,f,g,j
言語コード	041 a \ b \ d \ e \ f \ g \ j

検索索引	タグ
コレクション	特定のコレクションIDに割り当てられているすべてのタイトルを取得します。すべての形式（MARC、DCなど）を処理します
LCコントロール番号	010 a、z
ISBN	020 a、z 775 x 776 z
ISSN	022 a、e、y、z 775 z 776 x 800 x 810 x 811 x 830 x
ISSNリンク	022 l m
クラスター ISSN	023 a,y,z
DOI - デジタルオブジェクト識別子	024 a（\$2にdoiが含まれる場合）
その他の標準ID	024 a,z 2番目のインジケータ = 2 024_8
政府文書番号	074 a,z 086 a,z
国立医学図書館（NLM）タイプ請求番号	096 a、z
全国書誌番号	015 a、z、2
出版社番号	028 a
標準番号	010 a,b,z 015 a,z 016 a,z

検索索引	タグ
	017 a,z
	020 a,z
	022 a,l,m,y,z
	024 a,z
	026 \$2
	037 a
	088 a ` z
	490 x
	534 o ` x ` z
	700 x
	710 x
	711 x
	730 x
	760 x ` y
	762 x ` y
	765 u ` x-z
	766 u ` x-z
	770 u ` x-z
	773 u ` x-z
	774 u ` x-z
	776 u ` x-z
	780 u ` x-z
	785 u ` x-z
	787 u ` x-z
	800 x
	810 x
	811 x
	830 x

検索索引	タグ
標準番号 ソース	015 \$\$2 016 \$\$2 022 \$\$2 024 \$\$2
その他のシステム番号	019 a、z 035 a、z 774 w 773 w 775 w 777 w 786 w 800 w 810 w 811 w 830 w
著作権メモ	542 g、j、l、n、r
注記	501 a 502 a-d,g,o 504 a 508 a 510 a、c 511 a 518 数値サブフィールドを削除 521 a 522 a 526 a 533 a—f、n 534 a—c、e—f、k—p、t 536 a—h

検索索引	タグ
	538 a 541 a、c、d、e 545 a、b 550 a 550 a 561 a 546 a、b 550a 550a 561a 562 a、b、c、d、e 563 a 586 a 753 a、b、c
ローカルメモ	59x
説明	505 a,g,r,t 520 a,b
MMS ID	001 (MMS ID)
書誌フォーマット	LDR位置6
書誌レベル	LDR位置7
日付タイプのステータス	008
版	250 a、b
目録があります	次のリソースタイプから少なくとも1つの目録アイテムを含むタイトルを取得します：冊子所蔵、電子ポートフォリオ/コレクション、デジタル表記
MMS SIP ID (ジョブの影響を受ける一時的なレコードセットの番号)	最後のメタデータインポートのレコードのバルクID
冊子説明	007
公開メモ	500 a、3、5、6、8
オープンアクセス	506 f、2
リンク済み	はいとして定義されている場合、コミュニティゾーンまたはネットワークゾーンにリンクされている書誌レコードを見つけます。いいえとして定義されている場合、コミュニティゾーンまたはネットワークゾーンにリンクされていない書誌レコードを見つけます。

検索索引	タグ
出版国（国別MARCコードリストに基づく） 出版国（コード）	008 15-17 044 a,c
ジャンル形式	600 v 610 v 611 v 630 v 647 V 648 v 650 v 651 v 653 a (インジケータ 2 = 6の場合) 654 v 655 a,b,c,v,x-z 690 v 691 v 696 v 697 v 698 v 699 v
出版社の所在地	260 a,e 261 f 262 a 264 a 533 b 752 a-g
資料タイプ	検索結果内の資料タイプ を参照してください。

検索索引	タグ
媒体タイプ	245 h 媒体タイプの設定 を参照してください。
元の目録機関	040 a
目録の言語	040 b
発信元システムID	発信元システムのID (WorldCatや議会図書館など)
発信元システム	発信元システム (WorldCatや議会図書館など)
非公開タグ	ディスカバリーで表示されないようにします
外部目録とのタグ同期	OCLCに公開するための書誌管理タグ
全国目録とのタグ同期	Libraries Australiaに公開するための書誌管理タグ
電子保管場所とメモ	856 u,z
イベント日	033
その他の標準識別子	024 8、a
出典レコードID	004
使用可能な追加の冊子フォームメモ	530 a
キャリアタイプコード	338 b
キャリアタイプ用語	338 a
分類箇所	852 h
コンテンツタイプコード	336 b
コンテンツタイプの用語	336 a
地理的エリアコード	043 a、b、c
MMS作成日	Almaでのレコードの作成日。MMSの作成日はローカル時間ではなくGMTで保存および索引付けされるため、予想とは少し異なる検索結果が表示される可能性があります。
メディアタイプコード	337 b
メディアタイプ用語	337 a
代理者	100 e,4 110 e,4

検索索引	タグ
	111 4,j 700 e,4 710 e,4 711 4,j
配架場所	852 c
サブロケーション	852 b
ローカル請求番号	09X
ローカル件名	69X
グラニューラーリソースタイプ	008 021
コード化された地図作成数学的データ	034 b、d、e、f、g、j、k、m、n、p、r、s、t、x、y、z
地図作成数学的データ	255 a、b、c、d、e、f、g
ORCID ID (オープンリサーチャーおよび投稿者ID)	さまざまなフィールド、特にORCIDの文字列を含む1XX、6XX、および7XX、\$0、
ORCID - 実世界のオブジェクトURI (作成中)	さまざまなフィールド、特にORCIDの文字列を含む1XX、6XX、および7XX、\$1
ISNI - 国際標準名称識別子	さまざまなフィールド、特にISNIの文字列を含む1XX、6XX、および7XX、\$0
ISNI - 実世界のオブジェクトURI (作成中)	さまざまなフィールド、特にISNIの文字列を含む1XX、6XX、および7XX、\$1
実世界のオブジェクトURI	さまざまなフィールド、特に1XX、6XX、および7XX、\$1
典拠ID	0 書誌レコードの次のフィールド：100, 110, 111, 130, 600, 610, 611, 630, 700, 710, 711, 730, 800, 810, 811, 830, 648, 650, 654, 651, 655, 751, 754, 245, 440, 490, 382, 050, 060, 070, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 052, 055, 080, 082, 083, 084, 085, 086
典拠語彙	2 第2インジケーターが7の場合 書誌レコードの次のフィールド：100, 110, 111, 130, 600, 610, 611, 630, 700, 710, 711, 730, 800, 810, 811, 830, 648, 650, 654, 651, 655, 751, 754, 245, 440, 490, 382, 050, 060, 070, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 052, 055, 080, 082, 083, 084, 085, 086
その他の冊子詳細	300 b
添付資料	300 e
レコード形式	Almaのレコード形式
ローカルコントロールフィ	009

検索索引	タグ
ールド009	
修正日	Alma内のレコード修正日 (MARCフィールドにマッピングされていない)
オーディエンス	385 a
作成者または提供者用語	386 a
索引用語 - カリキュラム目 標	658 a
形式とタイプ	380 a
記譜された音楽のフォーマ ット	348 a 880 a (880フィールドが348フィールドにリンクされている場合)
パフォーマンスの媒体	382 a、b、d、e、n、p、r、s、t、v 880 a、b、d、e、n、p、r、s、t、v (880フィールドが382フィールドにリンクされている場合)
lsch	647 a,c,d,g,v,x-z
Alma AIツールで処理する	Alma の AI メタデータ アシスタントを使用して作成または強化されたレコード (MARCフィールドにマッピ ングされていないもの)
CZによるAIメタデータの 強化	AI を使用して強化されたコミュニティ ゾーンのレコード。