

配置请求其他ID

要配置请求其他ID，您必须具有以下角色之一：

- 通用系统管理员 - 启用、禁用、编辑
- 读者服务管理员 - 启用、禁用、编辑

概述

图书馆可以为分配给预约请求的其他ID设置前缀和最大值。

要访问此页面，请导航至配置 > 读者服务 > 请求其他ID配置。



请求其他ID配置

配置请求其他ID

您可以设置序列，即持续到最大数量的顺序数字。一旦达到最大数量，序列将返回到起始位置（见下文中的序列起始）。

- 支持生成ID - 启用ID生成。此功能默认禁用。
- 最大数量 - 设置数字序列的最大数量。一旦序列达到最大数量，它将自动重置为序列起始值（除非手动重置）。最大数字的示例为 - 9999。
- 方法 - 设置序列使用的方法。
 - 前缀 + 序列 - 选择此选项后，您可以添加前缀（请参阅下面的前缀）以包含在序列之前。
 - 无 - 选择此项时，前缀字段被禁用。
- 填充 - 序列的数字部分允许的最大位数（仅限数字）。如果“填充”= 5，则该数字将包含五位数字。
 - 示例1：如果“最大数量”设置为999，“填充”为3，则999后面是001。
 - 示例2：如果“最大数量”设置为9999，“填充”为5，则09999后面是00001。
 - 示例3：如果“最大数量”设置为9999，“填充”为3，则9999后面是001。
- 序列起始 - 序列的初始值。
- 前缀 - 仅当选择前缀方法时可用。它可以是数字、字母或符号（-、/、#等）。

Note

建议“填充”等于或大于“最大数量”中的位数。

示例

顺序

- 方法：前缀 + 序列
- 前缀：REQ-
- 最大数量：9999
- 序列起始：1000
- 填充：5

其他ID的输出

1. REQ-01000
2. REQ-01001
3. REQ-01002
4.003