

配置其他设置（用户管理）

要配置其他设置，您必须具有以下角色之一：

- 用户管理员
- 通用系统管理员

您可以在“客户参数”映射表上配置各种用户管理客户参数，该映射表位于（带有网络区的）中央办公室网络区仪表盘中的配置菜单 > 用户管理 > 常规 > 其他设置（请见[联盟中央配置仪表盘](#)）。关于映射表的更多信息，见[映射表](#)。

The screenshot shows a web interface titled "Mapping Table" for configuring "Customer Parameters". It includes a table with columns for parameter key, parameter module, parameter value, free text description, updated by, and last updated. The table lists parameters such as address_lineX_regex, check_for_expired_account, days_password_change, and email_regex.

parameter key	parameter module	parameter value	free text description	Updated By	Last Updated
1 address_line1_regex	user_management			-	-
2 address_line2_regex	user_management			-	-
3 address_line3_regex	user_management			-	-
4 address_line4_regex	user_management			-	-
5 address_line5_regex	user_management			-	-
6 check_for_expired_account	user_management	false	Expire user roles when l	-	-
7 days_password_change	user_management	999	Number of days from la	ex_impl	2015/09/17
8 email_regex	user_management	^[0-9a-zA-Z]([-.\w]*[0-9a-zA-Z])*	must have a valid form	-	-

客户参数映射表页面（其他设置）

下表介绍了在此页面上配置的参数：

用户管理配置参数

参数键	描述
address_lineX_regex (行 1-5)	用户街道地址中的1-5行有效格式。见 添加用户联系信息 。
add_token_to_prevent_saml_replay_attack	防止SAML重放攻击。如果设置为 true ，由Alma或Primo发起并通过IdP重定向返回的SAML登录流将受到保护以防止重放攻击。
allow_exl_to_login_as_staff_users	将复选框“允许Ex Libris模拟登录”添加到用户记录（见 管理用户 ）。
block_user_creation_multi_thread	仅适用于Esploro客户 - 请见 其他设置 。
centralized_user_management_run_task_chain_validation	仅限 Esploro 客户 - 请参阅 其他设置 。
check_for_expired_account	设置为 true 防止过期读者的发起请求。在Primo中，所有请求选项都不会显示。在Alma中，请求会被限制。覆盖警告出现在资源共享请求中。 默认情况下，该参数设置为 false ，允许过期读者发起读者请求和资源共享请求。

参数键	描述
	<hr/> <p>Note</p> <p>该参数不会阻止读者提交采购请求，即使<code>check_for_expired_account</code>设置为<code>true</code>。</p> <hr/>
<code>disable_from_address</code>	对 <code>from_address</code> 配置了值时（见下文），设置为 <code>true</code> 禁用发件人：地址字段。这可以防止用户在您对用户账户使用 发送消息 > 通用邮件 选项设置了 <code>from_address</code> 时输入他们自己的电子邮件地址。见 编辑用户 。
<code>distribute_user_management_changes_last_run</code>	分发网络用户管理更改作业的最后成功运行日期。见 集中管理网络区配置 。
<code>email_regex</code>	有效的电子邮件格式。见 添加用户联系信息 。
<code>email_regex_display</code>	定义了电子邮件后在输入电子邮件地址时出现的消息。
<code>external_users_with_internal_auth</code>	<p>对于学生信息系统不提供认证服务的机构，现在可以在Alma中创建外部用户，但是在Alma中直接分配密码。这种情况下，全部用户的信息在学生信息系统中管理，例如名字、ID，但是密码存储在Alma中且由Ex Libris身份服务管理。</p> <p>启用该功能时，将用户从外部改为内部（反之亦然）不会重置用户密码；用户作为外部用户时的现有密码保留。</p> <p>见注册读者和映射用户账户到其他系统。</p>
<code>from_address</code>	该值用作编辑用户时您可以发送通用邮件（ 用户详情 > 通用信息 > 发送消息 ）的发件人：地址中的默认值。见 编辑用户 。另见上文 <code>disable_from_address</code> 。
<code>fulfillment_network_search_by_all</code>	<p>是否为不具备可用ID的读者在读者服务网络中启用步入式服务。必须在读者注册的机构中启用该参数。</p> <p>有效的检索条件包括名字、姓氏或电子邮件地址。该检索必须是精确匹配。如果检索出现不止一个结果，则会报错。</p>
<code>limit_user_search_by_library_scope</code>	当设置为 <code>true</code> 时，仅当用户在图书馆范围内具有读者角色且检索工作人员在同一图书馆范围内具有带检索权限的角色时，才会在检索结果中检索用户账户。默认值为 <code>false</code> 。
<code>network_users_unique_identifiers</code>	<p>读者服务网络是否使用唯一用户标识符：</p> <ul style="list-style-type: none"> • FULL - 标识符在读者服务网络的所有成员中唯一且没有重复。在管理读者服务中，在全部网络区机构中查找用户复选框会导致Alma先在本地机构中检索ID，如果未找到则在其他的参与机构中查找。Alma自动在网络区机构中查找用户机构并导出相关信息。选择该选项时，在全部网络区机构中查找用户复选框应仅在整个网络中检索唯一读者ID时选定。 • NONE - 标识符不唯一。这是默认值。
<code>jwt_signature_secret</code>	用于Primo和Alma之间的社交网络认证（见 为用户使用社交网络认证Using Social Networks for User Authentication ）。请注意，Primo中配置的值必须与此处定义的值相匹配。
<code>mfa_for_alma_hep</code>	<p>为Ex Libris身份服务激活MFA（多重认证）。</p> <p>可能的值有：</p>

参数键	描述
	<ul style="list-style-type: none"> • 无 - MFA被停用（默认） • 建议 - MFA可选 • 强加 - MFA是强制性的 <p>见多重认证了解更多详情。</p>
network_user_profiles_and_assignment_rules_distribution_members_behavior	控制当网络区记录分发时如何处理成员的用户配置文件和分配规则。有效值为： Remove 和 None 。移除全部本地记录。设置为无（默认）时，所有此前存在的记录按照分发前的状态保留。
phone_regex	有效的电话号码格式。见 添加用户联系信息 。
phone_regex_display	phone_regex 定义后，输入电话号码时显示的信息。
photo_identifier_type	从照片名称中获取的用户标识符类型（连同 photo_server_url ）。选项有： USERNAME （主标识符）或用户标识符代码；见 查看用户标识符 。见 管理用户图片 。
photo_server_url	<p>在用户详细信息页面中显示用户照片的URL目录。见管理用户图片。</p> <hr/> <p>Note</p> <ul style="list-style-type: none"> • URL必须使用HTTPS。要使用HTTPS，证书不可为自签名：它必须为认证方签名（支持的认证方列表在此处）。 • 目录名称必须以正斜杠（/）结尾。 • 要在用户详细信息页面中查看照片，用户还必须具有此URL的访问权限。 <hr/>
photo_suffix	用户照片的文件扩展名（例如.jpg或.gif）。此值附加到照片URL中 - 如果此值未定义，照片可能无法正常显示。见 管理用户图片 。
pin_number_method	要启用PIN码生成功能，请输入该值 fourDigit （唯一可能的值）在这里。参见 PIN码 字段 添加用户 。
postal_code_regex	<p>邮政编码的有效格式。见添加用户联系信息。</p> <hr/> <p>Note</p> <p>默认情况下，邮政编码必须介于0到16个字符之间，并且只能包含数字，大写字母，连字符和空格。如果要包括句号，在连字符后添加\，例如：[A-Z0-9\-\.\,]{0,16}</p> <hr/>
postal_code_regex_display	postal_code_regex 定义后，输入邮政编码时显示的信息。
preferred_identifier	当在预约书架上扫描单册时显示的读者唯一标识符。标识符代码在用户标识符类型页面中。欲知更多信息，见 查看其他用户标识符类型 。
primary_identifier_regex	主标识符的有效格式。主标识符支持字母和数字字符。

参数键	描述
show_profile_in_user_notes	设置为true时，如果使用角色配置文件将角色附加到账户，会向用户账户添加备注。默认值为false。
staff_login_ip_address_retention	<p>登录到Alma的用户的公共IP地址的保留期限。默认期限为90天，您可以指定任何数字，包括使用0来阻止保留。有关详情，见工作人员登录报告。</p> <hr/> <p>Note</p> <p>尽管您可以更改报告的数据保留天数，但是最大值为90天。可以设置为少于90天，但不能设置为多于90天。</p> <hr/>
url_regex	URL的有效格式。它必须有一个主要协议，有效域名（两个或三个字母TLD，不能使用无效字符）和有效的文件路径。
use_pincode_for_selfcheck_machine	定义读者是否能在Primo中更新自助借还机的PIN号码。此设置仅在自助借还机集成配置文件中的需要认证设置为 Yes 时可用。见 自助借还机 。
user_audit_retention_period	输入整数表示将保留用户审核跟踪记录的时间长度。空格默认值表示保留所有记录。见 用户审核历史记录 。
user_restrict_manage_roles_by_scope	启用后，这将限制用户经理添加、移除或编辑用户经理无权访问的图书馆用户的角色（请见 管理用户角色 ）。默认情况下，此功能未启用。