

配置用户标识符生成

要配置用户ID自动生成，您必须具有以下角色之一：

- 用户管理员
- 通用系统管理员

有关用户标识符的更多信息，见[管理用户标识符类型](#)。

您可以配置操作员在读者标识页面添加读者时新读者的用户标识符自动生成（见[注册读者](#)）。您可以对用户ID生成页面（[配置菜单>用户管理>通用>用户ID生成](#)）上的不同标识符类型配置不同的自动生成值。

标识符显示在用户标识符选项卡中，见[管理用户标识符](#)。

用户ID生成页面

Note

- 主标识符长度最多255个字符。
- 当在管理用户页面添加或编辑用户时不生成用户标识符（见[添加用户](#)）；只在从读者标识页面添加读者时生成。

要配置用户ID自动生成：

1. 选择一个标识符类型。类型由Ex Libris配置。
2. 在前缀字段输入用户ID的前缀。如果此字段留空，不对该类型生成用户ID。

Note

如果未定义标识符类型的前缀，不生成自动标识符。但是，如果主标识符没有配置标识符生成，Alma根据内部技术数据库序列自动生成标识符。该行为无法禁用，但生成的主标识符可以被手动覆盖。

3. 如果不想使用Alma生成的序列，选择设置下一个序列值，在对话框中输入起始序列值，然后选择保存。
4. 确认您的设置，点击保存。