

配置其它设置

要配置常规参数，您必须具有以下角色：

- 通用系统管理员

概述

您只能在机构层级配置常规的Alma参数。

网络区管理员仅可通过[联盟中央配置仪表盘](#)查看和配置设置。

在客户参数映射表（[配置菜单](#)>[通用](#)>[通用配置](#)>[其他设置](#)）中配置参数。关于映射表的更多信息，见[映射表](#)。

parameter key	parameter module	parameter value	free text description	Updated By	Last Updated
1 default_language	general	en	Do not change this para	-	-
2 disable_ideas_link	general	false	Disable ExLibris Ideas L	-	-
3 display_additional_holding_file	general	false	Display additional holdir	-	-
4 display_alternative_call_numb	general	false	Display alternative call r	-	-
5 display_consortia_urfs_link	general	false	If true consortia links wi	-	-
6 display_getit_target_in_new_w	general	true	Display getit target (ILL)	-	-

客户参数映射表。

客户参数

您可以在此页面上编辑参数，如下所示：

客户参数 (通用)

参数键	参数值
校区	不使用。
code_and_mapping_table_log_retention_period	<p>指定每隔多少天修改Alma中存储的代码或映射表。这有助于您了解哪些配置修改已完成，由谁完成，用于审计。</p> <p>是否保存这些事件以及保存的时间由机构控制。客户参数code_and_mapping_table_log_retention_period（配置菜单 > 通用 > 通用配置 > 其他设置）控制保存该数据的时长。</p> <p>默认为0（数据不存储），您可以更改为任何天数。当值大于0时，代码或映射表修改时，Alma存储修改为事件。事件包含执行修改的用户、进行修改的表格，以及操作（新行、行更新、行删除）。修改的完整详情不会存储。您可以通过Alma分</p>

参数键	参数值
	析获取这些事件的报告。
default_language	<p>用户的默认语言。</p> <hr/> <p>Note</p> <p>默认值不能被修改。</p> <hr/>
detailed_creator_and_modifier_for_api_changes	<p>当为 true 时，为修改者和创建者添加API密钥名称。</p> <p>此参数不会影响付款触发的交易 — 它们分配给流通台而不是用户，因此不会分配API密钥的名称。</p>
detailed_creator_and_modifier_for_job_changes	<p>为 true 时，用户ID添加到该作业已更新的Alma实体中的“系统”。例如，当用户John_Branson运行手工作业时，纸本单册编辑器的修改者字段中不会显示“系统”字样，Alma会显示“John_Branson (系统)”。此功能仅适用于非计划的手工作业，其中已选择立即运行；或者适用于已计划的任務，其中已使用运行选项。</p> <hr/> <p>Note</p> <ul style="list-style-type: none"> 启用此参数后，数据将从此点开始发生更改，并且此数据更改无法追溯修改。再次禁用此参数会导致从那时起数据发生更改，并且同样无法追溯修改。 该字段常用于分析报告中（例如，纸本单册主题领域中的修改者）。启用新的客户参数后，数据将从此点开始相应更改，并且不会进行任何追溯性数据更正。当此参数被禁用时，情况也是如此。 <hr/>
disable_ideas_link	<p>在永久菜单中启用 (true) 或禁用 (false) 建议链接。见永久菜单。</p>
display_additional_holding_fields_in_getit	<p>设置为true时，则在Primo/Primo VE中的“获取”选项卡上显示其他馆藏信息。有关更多信息，请见适合您环境的相应文档：</p> <ul style="list-style-type: none"> 显示Alma-Primo的其他馆藏信息 显示Primo VE的其他馆藏信息
display_alternative_call_number_in_getit	<p>设置为true时，则在Primo中的“获取”选项卡上显示其他索书号信息。</p> <hr/> <p>Note</p> <p>其它索书号 = 单册索书号</p> <hr/>
display_consortia_urls_link	<p>设置为true时，则在查看/选择当前位置时会出现“更改机构”下拉列表，允许您切换合作网络中的机构。见机构间切换。</p>

参数键	参数值
display_full_user_name_in_more_info	设置为true时，在弹窗中的操作员信息处显示完整用户名。设置为false（默认）时，显示主ID。
display_getit_target_in_new_window	设置为true时，则在新对话框中显示“获取”。
display_isbn_13_in_predefined_result	设置为true时，在订单行描述和订单行列表中显示13位ISBN号。设置为false时，在所有地方显示10位ISBN号。见 手动创建采购订单行 。
display_viewit_target_in_new_window	设置为true时，在新对话框中显示“获取目标”。
email_contact	未使用。
email_contact_us	导向 联系我们 链接的电子邮件地址（以类似于mailto: helpdesk@university.edu的格式）或URL（http://...）。更多信息见 配置信件标签 。
email_deposit_contact	未使用。
email_deposit_sender	未使用。
email_my_account	导向“我的账户”链接的电子邮件地址（以类似于mailto: helpdesk@university.edu的格式）或URL（http://...）。更多信息见 配置信件标签 。
email_sender	未使用。
enable_new_walk_me	见 GuideMe常见问题（FAQ） 。
encode_rss_link	解决对特定客户的数据进行编码时出现的重复&符号。为解决这个问题，需要将参数设置为“False”。默认设为“True”。

参数键	参数值
font_for_special_characters	该客户参数用于语言中有特殊字符的客户。将字体从Roboto改为Calibri来支持。
force_location_selection_on_login	设置为true时，系统将在登录期间打开一个对话框，要求员工用户指定其所在位置。否则，系统将自动将位置设置为用户此前的最后指定位置。
include_plain_text_in_emails (2026年二月新增)	设置为true时，对于使用纯文本电子邮件客户端的用户，除了HTML版本外，还会包含纯文本。
include_recipient_name_in_email_address	设置为true时，在从Alma发送的电子邮件的邮件地址中包含收件人的名字。这可能会降低电子邮件被收件人的邮箱当作垃圾邮件的几率。
limit_login_redirects	设置为true时，登录过程后的重定向将仅限于Ex Libris云内的站点以及“重定向允许列表”映射表中配置的例外情况。
multi_campus_inventory_management	设置为true时，在配置菜单中显示 馆藏网络组 链接，见 配置电子资源的分配访问权限 。在执行此功能之前，请咨询Ex Libris。
open_consortia_link_options	控制切换机构时发生的状况（见 在机构之间切换 ）： <ul style="list-style-type: none"> • tab - 另一个机构的Alma主页在新标签页中打开。 • window - 另一个机构的Alma主页在新窗口中打开。 • 如果留空，则其他机构的Alma主页将在当前选项卡中打开。
page_size	系统中列表显示的记录数。最大为20。
pgp_key_expiry_days	在基于FTP的集成中使用加密文件时，配置公钥的到期时间。例如，若要在一年后到期，请配置365。如果留空，则表示不会到期。
primo_patron_info_updatable	设置为true时，则允许用户从Primo更新其读者信息。
primo_pds_url	从Primo获取查看/获取请求时，Alma用于从PDS获取bor-info的URL。它必须与Primo调用PDS（或Primo的认证网关）的URL相同。有关更多信息，见 识别读者以提供相应服务 。
primo_service_	定义使用Alma服务页面API时用于接收服务页面直链到标题的基础URL。有关此服务的更多信息，见 https://

参数键	参数值
page_url	developers.exlibrisgroup.com/alma/integrations/discovery/services_page 。
primo_test_pds_url	使Alma能够使用两种不同的PDS系统。如果将Primo查看/获取模板配置为 env_type=test ，Alma使用测试PDS。有关更多信息，见 传递子系统 。
publishing_base_url	关于此参数的信息，见开发者网络中的 检索书目记录API 文件。该参数应该为如下格式： http://<primo server host: port>/openurl/<primo_institution_code>/<primo_view_code>?
retrieve_services_from_NZ	（对于网络区成员）设置为true时，任何向Alma Link Resolver发出的OpenURL请求将会通过网络区的解析电子服务寻找资源。见 联盟的链接解析器 。
rss_discovery_url	发现系统的URL（如Primo），设置在机构级。欲知详情，见 RSS发布 。
smsDateFormat	未使用。
standard_sandbox_override_link	配置您的标准Alma沙盒实例的URL。要配置，输入您的机构的标准沙盒的覆盖链接的完整路径（包括协议）。 注意： 这不是必需，也不会用于高级沙盒的客户。
system_time_format	为整个Alma用户界面设置时间格式（无日期）。使用以下字符，用空格，逗号，连字符或冒号分隔： <ul style="list-style-type: none"> • a - 表示AM或PM的，例如，PM • H - 从0-23代表当天的小时数，例如，0 • k - 从1-24代表当天的小时数，例如，24 • K - AM / PM格式的数字，从0-11代表当天的小时，例如，0 • h - 表示当天时间的1-12的AM / PM格式的数字，例如，12 • m - 表示分钟的数字，例如，30 • s - 代表秒的数字，例如，55 • z - 通用时区 - 例如太平洋标准时间；PST；GMT-08:00 • Z - RFC 822时区 - 例如，-0800 例如： <ul style="list-style-type: none"> • h:mm a 表示下午12:08 • K:mm a, z 表示0:08 PM，PDT • kk:mm:ss 表示23:30:55（即11:30 PM 55秒）
temp_enable_feedback_tool	启用新的用户体验反馈工具。

参数键	参数值
truncate_decimal_fraction_amount	<p>对不应包含小数点或小数值的货币输入一个或多个三个字母货币代码。例如，如果您不想小数点/小数值在日元或韩元中显示，输入以下内容：</p> <p>JPY,KRW</p> <p>通过配置该参数，以下情况不显示小数点/小数值：</p> <ul style="list-style-type: none"> Alma通过新建、邮件、短信等与供应商、公共用户或合作者通信。 <p>以下出厂信件检查truncate_decimal_fraction_amount配置：</p> <ul style="list-style-type: none"> Full Fines\Fees Notification Letter User Deletion Notification Letter 资源共享接收索书单信件 Order List Letter Notify Upon Renewal Letter Full User Borrowing Activity Letter Full Overdue And Lost Loan Notification Letter Full Overdue And Lost Loan Letter Full Lost Refund Fee Loan Letter Full Lost Loan Notification Letter Full Lost Loan Letter Full Fines Fees Notification Letter 罚款费用付款收据 Full Return Receipt Letter Full Short Loan Letter <p>请注意，如果您手动编辑了任意这些文件以包含额外价格、罚款和/或开销信息，您可以恢复信件或可以手动修改这些信件不显示小数点/小数值。可以通过添加例如以下语句完成：</p> <pre><xsl:value-of select="substring-before(fee, '.')"></pre> <ul style="list-style-type: none"> 与用户的罚款和费用相关的自助借还机消息和回复 显示在Primo VE中的用户罚款和费用信息。 <hr/> <p>Note</p> <p>这是一个已知的问题，当配置了该客户参数时罚款和费用信息显示在我的图书馆卡的概述选项卡。这将在以后的版本中修复。</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 显示在Primo DLF服务中的用户罚款和费用信息。 <p>以下区域继续显示小数点/小数值即使您自定义了truncate_decimal_fraction_amount 客户参数：</p>

参数键	参数值
	<ul style="list-style-type: none"> • Alma 用户界面 • Alma 图表和仪表盘 • 分析 <p>请注意，分析提供选项通过使用栏属性设置隐藏小数值。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 导出的Excel列表 <p>请注意，Exce提供选项通过使用格式单元设置隐藏小数值。</p> <ul style="list-style-type: none"> • EDI消息 • 通用Alma API
view_historical_loans_in_primo	<p>将历史外借信息发送到Primo。有关详细信息，见在Primo中显示历史外借。</p>