

配置打印标签时的索书号解析

要配置索书号解析，您必须具有以下角色之一：

- 编目管理员
- 仓储管理员
- SDK标签打印读取
- 通用系统管理员

您可以为打印标签时应用的不同索书号类型配置解析例程（见[使用标签打印工具打印书标](#)）。在索书号解析映射表页面（[配置菜单>资源>通用>索书号解析](#)）配置该项内容。有关映射表的更多信息，见[映射表](#)。

Enabled	Call Number Type	Call Number Parsing Type	Updated By	Last Updated
<input checked="" type="checkbox"/>	Library of Congress classificati	Parse routine 3	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Dewey Decimal classification	Parse routine 3	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	National Library of Medicine cl	Parse routine 3	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Superintendent of Documents	Parse routine 3	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Shelving control number	Parse routine 3	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Title	Parse routine 3	-	-

索书号解析映射表格

添加、编辑和删除索书号解析

在创建新映射行部分中，通过选择要解析的索书号类型和该类型的解析例程来添加新的索书号类型解析规则。

解析例程是系统定义的，无法编辑。选择以下解析例程。

解析例程

#	描述
1	<p>逻辑：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 最多5行；如果超过5行，不要拆分最后一部分 • 每行最多8个字符 • 在空格处拆分索书号 • 在开头圆括号（处拆分索书号 • 如果该行超过5个字符（括号除外），则在句点处拆分索书号 <p>例子：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 索书号 = QC 300 G662(9.03) F749(.03) +2 <p>打印的标签：</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">QC</div>

#	描述
	<div data-bbox="233 222 1507 401" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 300 G662 (9.03) F749 (.03) +2 </div> <ul style="list-style-type: none"> • 索书号 = CQ 9101 T39.994 打印的标签： <div data-bbox="233 489 1507 636" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> CQ 9101 T39 .994 </div> <ul style="list-style-type: none"> • 索书号 = CM 1000 E61 -3,3,2+2 打印的标签： <div data-bbox="233 724 1507 871" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> CM 1000 E61 -3, 3, 2+2 </div>
2	<p>逻辑：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 最多3行；如果有3行以上，不要拆分最后一部分 • 在空格处拆分索书号 <p>例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 索书号 = 9.6 RUM? Roma 打印的标签： <div data-bbox="233 1215 1507 1335" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 9.6 RUM? Roma </div> <ul style="list-style-type: none"> • 索书号 = 9.2.23.5 FORT 打印的标签： <div data-bbox="233 1423 1507 1509" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 9.2.23.5 FORT </div>
3	<p>被空格拆分：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 在空格和子字段i处拆分索书号。 • 如果字符^存在于索书号中，则它会转换为空格，但在该点不会中断。 <p>例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 索书号 = \$\$hG635.H4\$\$iA3 1989^a 打印的标签： <div data-bbox="233 1854 1507 1940" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> G635.H4 A3 </div>

#	描述
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">1989 a</div>
4	<p>被空格和句点拆分：</p> <ul style="list-style-type: none"> 在空格、句点和子字段i处拆分索书号。 如果字符^存在于索书号中，则它会转换为空格，但在该点不会中断。 <p>例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> 索书号 = \$\$hG635.H4\$\$iA3 1989^a 打印的标签： <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> G635 .H4 A3 1989 a </div>
5	<p>被空格和分类号拆分：</p> <ul style="list-style-type: none"> 除了解析例程4之外，隔断索书号的分类号部分的字母和数字组成部分（即使没有空格），并且在字母之前的小数处断开（即使之前没有空格）。 <p>例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> 索书号 = \$\$h KJV444.21804 A7 \$\$i L63 1805 打印的标签： <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> KJV 444.21804 A7 L63 1805 </div>
6	<p>被空格、分类号和限制长度拆分：</p> <ul style="list-style-type: none"> 添加到解析例程5（按空格和分类号拆分）。当一行以超过八个字符的长度结束时，它会通过"."拆分。 <p>例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> 索书号 = \$\$h KJV444.21804 A7 \$\$i L63 1805 打印的标签： <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> KJV 444 .21804 A7 L63 1805 </div>
7	<p>拆分前3个字母，然后拆分其他的；字母和数字在索书号的开头拆分，即使只有一个字母；第二个句点会导致拆分，无论其后是否有一个字符，也无论该行的长度（如果没有断开）。</p>

#	描述
	<p>例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> 索书号 = HS RA44050B .5.T46.7.8.9.10.11.12.13.14.15 E47 2013 <p>打印的标签：</p> <pre>HS RA 44050B .5 .T46.7.8.9.10.11.12.13.14.15 E47 2013</pre>
8	<ul style="list-style-type: none"> 通过空格、句点和子字段i拆分索书号。 如果字符^存在于索书号中，则其转换为空格，但在该点不会中断。 如果句点后数字的位数大于4，则隔断如下： <ul style="list-style-type: none"> 5 = 3, 2 6 = 3, 3 7 = 4, 3 <p>例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> 索书号 = 363.7387403 E564 <p>打印的标签：</p> <pre>363 .7387 403 E564</pre>
9	<ul style="list-style-type: none"> 对于美国政府出版物分类系统(SuDoc) 主要用于纵向书脊标签，并执行以下操作： 在第一个冒号之后插入换行符。 用换行符替换冒号后面（不是在冒号前面）的每个斜线。 <p>例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> 索书号 = HE 20.6520/2: AC9/2 <p>打印的标签：</p> <pre>HE 20.6520/2: AC9 2</pre> <ul style="list-style-type: none"> 索书号 = HE 20.6520/2: 17 <p>打印的标签：</p> <pre>HE 20.6520/2:</pre>
10	<ul style="list-style-type: none"> 对于美国政府出版物分类系统(SuDoc)

#	描述
	<ul style="list-style-type: none"> • 主要用于横向书脊标签，并在第一个冒号后插入换行符。 <p>例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 索书号 = HE 20.6520/2: AC9/2 打印的标签： <div data-bbox="233 411 1507 495" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <pre>HE 20.6520/2: AC9/2</pre> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 索书号 = HE 20.6520/2: 17 打印的标签： <div data-bbox="233 583 1507 667" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <pre>HE 20.6520/2: 17</pre> </div>
11	<ul style="list-style-type: none"> • 以空格、逗号、分号和加号拆分索书号 <p>例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 索书号 = M780.92,P175 1;F 打印的标签： <div data-bbox="233 942 1507 1089" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <pre>M780.92 P175 1 F</pre> </div>
12	<p>类似例程6，但不拆分类号的字母和数字。</p> <p>例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 索书号 = \$\$h KJV444.21804 A7 \$\$i L63 1805 打印的标签： <div data-bbox="233 1346 1507 1524" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <pre>KJV444 .21804 A7 L63 1805</pre> </div>