

表示标签模板

表现标签是作为可用性信息的一部分出现的精确描述。您可以从配置 > 资源 > 通用 > 表现标签模板配置表现标签模板。这些模板用于生成通用表现以及特定部分表现的标签。

配置部分表现的表现标签模板

您可以创建定义用于为部分表现自动生成标签的规则的模式。当书目记录没有被单个表现完全表现时，则使用这些表现。获取更多信息，见[编辑表现元数据和内容](#)。

在网络区中，您可以在网络区中集中管理此模板；见[使用网络区管理标签生成规则](#)。

要创建表现标签模板：

1. 从表现标签模板规则页面（配置菜单>资源>通用>表现标签模板），点击添加规则。表现标签模板设置编辑器显示：

Representation Label Template Setup		
Name *	<input type="text"/>	
Description	<input type="text"/>	
Created By	Ex Libris	Created On 31/08/2017
Updated By	Ex Libris	Updated On 31/08/2017

Input Parameters		
No records were found.		

Output Parameters		
Prefix1	Field1	Suffix1
Field2	Suffix2	Prefix2
Field3	Field3	Suffix3
Field4	Suffix4	Prefix4
Field5	Field5	Suffix5
Field6	Suffix6	Prefix6
Field7	Field7	Suffix7
Field8	Suffix8	Prefix8

表现标签模板设置编辑器

2. 为模板输入名称和描述。
3. 在输入参数部分中，选择添加参数，从下拉列表中选择名称、运算符和值并点击添加参数。

按需重复此步骤。

4. 在输出参数部分中，选择希望Alma用于创建表现标签的前缀和后缀。

5. 点击显示模板查看标签如何显示的示例。
6. 选择保存。

模板可用于创建部分表现的标签。

配置通用表现的表现标签模板

您可以创建定义用于为通用表现自动生成标签的规则的模式。

要创建表现标签模板：

1. 从表现标签模板规则页面（配置菜单>资源>通用>表现标签模板），点击添加规则。表现标签模板设置编辑器显示：

表现标签模板设置编辑器

2. 为模板输入名称和描述。
3. 在输入参数部分，选择添加参数：

当值字段设置为无时会显示以下字段：

表现标签输出参数

1. 对名称选择实体类型。
2. 对运算符选择=。
3. 对值选择无。
4. 选择添加参数。

4. 在输出参数字段输入信息：

- 前缀 - 输入标签的固定前缀。该字段也可用于在其他字段留空时创建固定标签。
- MARC字段 - 输入想要显示在标签中的MARC字段。
- MARC子字段 - 输入想要显示在标签中的MARC子字段。
- DC字段 - 输入想要显示在标签中的DC字段。
- 正则表达式 - 输入用于创建标签的正则表达式。
- 后缀 - 输入标签的固定后缀。

5. 如果值字段设置为除无之外的其他选项，则以下字段将显示在输出参数部分中：

6. 在输出参数字段输入信息：

- 前缀 - 输入标签的固定前缀。该字段也可用于在其他字段留空时创建固定标签。
- 字段（数字） - 从下拉菜单中选择固定值。提供的选项将根据在输入参数的值字段中选择的选项而更改。
- 后缀 - 输入标签的固定后缀。

根据“字段”下拉菜单中选择的选项，模板将按以下格式显示：

7. 选择保存。

模板可用于创建通用表现的标签。

更多关于添加数字表现的信息，见[添加表现](#)。