

DARA-Empfehlungen

Um DARA-Empfehlungen zu konfigurieren, müssen Sie die folgende Rolle haben:

- Allgemeiner Systemadministrator

DARA-Empfehlungen konfigurieren

Sie können DARA-Empfehlungen auf der Seite DARA-Empfehlungen konfigurieren (**Konfiguration > Allgemein > Allgemeine Konfiguration > DARA-Empfehlungen**) konfigurieren:

Active	Type	Category	Roles	
<input checked="" type="checkbox"/>	Description Templates	Use physical inventory features	Physical Inventory Operator, General System Administrator	...
<input checked="" type="checkbox"/>	Unavailable Portfolios	Unavailable Portfolios	Electronic Inventory Operator, Repository Manager, Purchasing Operator, Purchasing Manager	...
<input checked="" type="checkbox"/>	Upload Electronic Holding	Use Electronic Inventory Features	General System Administrator	...
<input checked="" type="checkbox"/>	Local Portfolios in Community-Linked Collection	Link Electronic Resources to the Community	Electronic Inventory Operator, Repository Manager, Purchasing Operator, Purchasing Manager	...
<input checked="" type="checkbox"/>	Automatic Usage Data	Automatic Usage Data	Vendor Manager	...
<input checked="" type="checkbox"/>	High Request Load	High Request Load	General System Administrator, Fulfillment Services Operator, Selector, Fulfillment Administrator, Purchasing Operator, Purchasing Manager, Acquisitions Administrator	...
<input checked="" type="checkbox"/>	Media Conversion	Use digital inventory features	Digital Inventory Operator, Editor Full, Repository Manager	...
<input checked="" type="checkbox"/>	Validate Order Information	Use Acquisitions Features	General System Administrator	...
<input checked="" type="checkbox"/>	Load Usage Data	Load Usage Data	Vendor Manager	...

DARA-Empfehlungen konfigurieren

Bewegen Sie den Schieberegler, um eine Empfehlung für Ihre Institution zu aktivieren / deaktivieren. Wenn Sie eine Empfehlung deaktivieren, wird eine Option angezeigt, mit der Sie alle vorhandenen Empfehlungen dieses Typs verwerfen können.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktionen** und wählen Sie **Bearbeiten**, um die folgende Seite anzuzeigen:

< Recommendation Type Cancel Save

RECOMMENDATIONS

Roles

Assign to

Empfehlungen-Konfigurationen

Folgende Konfigurationen stehen zur Verfügung:

- Rollen - eine Liste der Rollen, die für die Empfehlung konfiguriert sind. Sie können eine der konfigurierten Rollen entfernen oder hinzufügen.
- Zuordnen an – ordnet die Empfehlungstypen einem bestimmten Benutzer zu. Dadurch kann nur dieser Benutzer alle Empfehlungen dieses Typs anzeigen. (Nur Benutzer mit Rollen, die zum Anzeigen der Empfehlung konfiguriert sind, sind in der Dropdown-Liste verfügbar.)

Für weitere Informationen zum Arbeiten mit DARA-Empfehlungen siehe [DARA – Data Analysis Recommendation Assistant \(Datenanalyse-Empfehlungen-Assistent\)](#).

Konfiguration der Prozessfehler-Empfehlung

Sie können die Häufigkeit und den Zeitraum konfigurieren, in denen ein Prozess fehlschlagen muss, bevor eine Empfehlung ausgelöst wird.

Um die Häufigkeit und den Zeitraum zu konfigurieren, in denen ein Prozess fehlschlagen muss, bevor eine Empfehlung ausgelöst wird:

1. Wählen Sie **Bearbeiten** aus den Aktionen für die Prozessfehler-Empfehlung aus.
2. Klicken Sie auf **Schwellenwerte konfigurieren**. Es erscheint Folgendes:

Enabled	Move Up	Move Down	Code	Description	Translation	Default Value	Updated By	Last Updated
<input checked="" type="checkbox"/>	▼	▼	JOB_FAILURE_NUMBER_OF	3	3	<input type="radio"/>	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	▲	▼	JOB_FAILURE_NUMBER_OF	10	10	<input type="radio"/>	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	▲	▼	NO_DATA_PROCESSED_NUI	5	5	<input type="radio"/>	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	▲	▼	NO_JOB_INSTANCE_NUMB	3	3	<input type="radio"/>	-	-

Schwellenwerte konfigurieren

3. Bearbeiten Sie die Parameter wie gewünscht.
4. Klicken Sie auf **Anpassen**, um Ihre Änderungen zu speichern.