
Zugriffsmodelle verwalten

Zum Konfigurieren der Lizenzspeicherorde, müssen Sie die folgende Rolle innehaben:

- Erwerbungs-Administrator
- Allgemeiner Systemadministrator

Das Zugriffsmodell beschreibt die Ressourcenverfügbarkeit für die gleichzeitige Verwendung. Das interne Zugriffsmodell ist die Information, die im Feld **Zugriffsmodell** des Bestellpostens angezeigt wird. Das öffentliche Zugriffsmodell ist das Benutzerzugriffsmodell, das dem Benutzer im Discovery-System angezeigt wird. Diese Informationen werden auf der Registerkarte **Erwerbung** des Portfolios angezeigt. Institutionen können entscheiden, ob das Öffentliche Zugriffsmodell im Discovery-System dargestellt werden soll oder nicht. Für weitere Informationen siehe [Verwalten der elektronischen Ressourcen](#). Die sofort einsatzbereiten Informationen werden mit Werten gefüllt, die von OASIS und GOBI beim Erstellen von Bestellungen über den Arbeitsablauf [Echtzeit-Erwerbungen](#) gesendet werden. Das Feld **Öffentliches Zugriffsmodell** auf der Registerkarte **Erwerbung** des Portfolio-Editors erbt diese Informationen von dem Bestellposten, mit dem das Portfolio erstellt wurde. Sie können dieses Feld bearbeiten, um das Zugriffsmodell des Portfolios zu ändern. Siehe Bearbeiten [eines Portfolios unter Verwendung des Editors für elektronische Portfolios](#)

Note

Die Codes für das Zugriffsmodell sollten vom Lieferanten bereitgestellt werden.

Da die Lieferanten unterschiedliche Codes für dasselbe interne Zugriffsmodell haben, z. B. Unbegrenzter Zugriff (BU) und Unbegrenzter Zugriff (EA), haben einige Zugriffsmodelle möglicherweise einen anderen Code, sind jedoch ansonsten identisch und haben dieselbe Bedeutung. Somit sind auch PUR-XX und XX identisch; Beispielsweise ist PUR-1U identisch mit 1U und beide haben den internen Zugriffswert "Ein gleichzeitiger Benutzer".

Die Seite **Zugriffsmodell verwalten** ([Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Lizenzen > Zugriffsmodell](#)) ermöglicht es Ihnen, die Zugriffsmodelle hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu löschen, und die Beschreibung, die im Feld **Öffentliches Zugriffsmodell** des Portfolios angezeigt wird, zu konfigurieren. Siehe auch [Anzeige des Zugriffsmodells aktivieren](#).

Note

Beim Bearbeiten des Zugriffsmodells weisen die Tabellen dieselbe Sprache auf, damit die Änderungen korrekt gespeichert werden.

Manage Access Model Back Save

+ Add Access Model 🔍 ⚙️

Filter: English ▾

Access Model code	Internal Access Model	Translation	
1 PUR-CA	Concurrent Access	Concurrent Access	...
2 NL	Non Linear Lending	Non Linear Lending	...
3 1U	One concurrent User	One concurrent User	...
4 PUR-1U	One concurrent User	One concurrent User	...
5 PUR-3U	Three concurrent Users	Three concurrent Users	...
6 3U	Three concurrent Users	Three concurrent Users	...
7 PUR-UU	Unlimited Access	Unlimited Access	...
8 UA	Unlimited Access	Unlimited Access	...

🔍 ⚙️

Filter: English ▾

Access Model code	Public Access Model	Translation	
1 NL	A non linear lending	A non linear lending	...
2 PUR-1U	Please note that the platform supports only one concurrent user	Please note that the platform supports only one concurrent user	...

Zugriffsmodell-Codetabelle

Um ein neues Zugriffsmodell hinzuzufügen:

1. Klicken Sie auf die Aktion **+Neues Zugriffsmodell**.
2. Es wird ein Popup-Fenster geöffnet, in dem der Benutzer auf einen Zugriffsmodell-Code und die Beschreibung des **internen Zugriffsmodells** (die im Bestellposten angezeigt wird) sowie die Beschreibung des **öffentlichen Zugriffsmodells** (die in der Registerkarte **Erwerbungen** des Portfolios angezeigt wird) zugreifen kann. Beim Anklicken der Registerkarte **Hinzufügen und schließen** wird das **interne Zugriffsmodell** und das **öffentliche Zugriffsmodell** zu den entsprechenden Tabellen auf dem Bildschirm hinzugefügt.

Add Access Model

Access Model code * Public Access Model *

Internal Access Model *

Add Close Add and Close

Note

Wenn Sie auswählen, einen der Zugriffsmodell-Codes zu löschen, werden der Code und die Beschreibung sowohl vom **internen Zugriffsmodell** als auch vom **öffentlichen Zugriffsmodell** entfernt.

Institutionen können entscheiden, ob das öffentliche Zugriffsmodell den Benutzern im Discovery-System als Informationen für Benutzer präsentiert werden soll oder nicht.

Für weitere Informationen zu Zugriffsmodellen siehe [Echtzeit-Erwerbungen](#).