

GND検索索引

GND典拠タグ検索索引マッピング

次の表は、検索用に索引付けされたGND典拠タグを示しています。

さらに、ローカルフィールド09xおよび9XXに、独自の目的で索引を付け、必要に応じてラベルをカスタマイズすることができます。

他のメタデータ標準の検索索引に関する情報にアクセスするには、[検索索引](#)を参照してください。

検索索引マッピングのためのGND典拠タグ

タグ	検索索引
005 位置 0-7	日付
008 位置 0-5	日付
035 a z	発信元システムID
035 a z	その他のシステム番号
040 a,9	元の目録機関
040 d	機関を変更
040 e、f	目録ルール
043 c	地理的エリアコード
065 a	分類
075 b 存在する場合 075 \$2 = gndgen	エンティティタイプ
042 a	目録レベル
079 q	TBK
079 u	NUK
075 b 存在する場合 075 \$2 = gndspec	エンティティコード

タグ	検索索引
083 a	分類
100 a-d,f,g,h,l,m-p,r-t,x 存在する場合 075 \$b = u かつ \$2 = gndgen	統一タイトル
100 a-d,g,x 存在する場合 075 \$b = p または n and \$2 = gndgen	個人名
110 a,b,f,g,h,l,m-p,r-t,x,z 存在する場合 075 \$b = u かつ \$2 = gndgen	統一タイトル
110 a,b,g,n,x,z	会社名
111 a,c,d,e,f,g,h,l,m-p,r-t,x 存在する場合 075 \$b = u かつ \$2 = gndgen	統一タイトル
111 a,c,d,e,g,n,x 存在する場合 075 \$b = f かつ \$2 = gndgen	会議名
130 a,f,g,h,l,m-p,r-t,x 存在する場合 075 \$b = u かつ \$2 = gndgen	統一タイトル
150 a,g,x 存在する場合、075 \$b = s and \$2 = gndgen	件名
151 a、g、x、z 存在する場合、075 \$b = b or g and \$2 = gndgen	会社名
151 a、g、x、z 存在する場合、075 \$b = g and \$2 = gndgen	地理的名称
377 a	言語コード
400 a-d,f,g,h,l,m-p,r-t,x,4	統一タイトル

タグ	検索索引
存在する場合 075 \$b = u かつ \$2 = gndgen	
400 a-d,g,x,4 存在する場合 075 \$b = p または n and \$2 = gndgen	個人名
410 a,b,f,g,h,i,m-p,r-t,x,z,4 存在する場合 075 \$b = u かつ \$2 = gndgen	統一
410 a,b,g,n,x,z,4 存在する場合、075 \$b = b or g and \$2 = gndgen	会社名
411 a,c,d,e,f,g,h,i,m-p,r-t,x,4 存在する場合 075 \$b = u かつ \$2 = gndgen	統一タイトル
411 a,c,d,e,g,n,x,4 存在する場合 075 \$b = f かつ \$2 = gndgen	会議名
430 a,f,g,h,i,m-p,r-t,x,4 存在する場合 075 \$b = u かつ \$2 = gndgen	統一タイトル
450 a,g,x,4 存在する場合、075 \$b = s and \$2 = gndgen	件名
451 a,g,x,z,4 存在する場合、075 \$b = b or g and \$2 = gndgen	会社名
451 a,g,x,z,4 存在する場合、075 \$b = g and \$2 = gndgen	地理的名称
500 a-d,g,x,4,0 存在する場合 075 \$b = p または n かつ \$2 = gndgen, かつ存在する場合 500 \$t	関連する個人名

タグ	検索索引
500 a-d,f,g,h,l,m-p,r-t,x,4,0 存在する場合 075 \$b = u かつ \$2 = gndgen、かつ存在する場合 500 \$t	関連する統一タイトル
510 a,b,f,g,h,l,m-p,r-t,x,z,4,0 存在する場合 075 \$b = u かつ \$2 = gndgen、かつ存在する場合 500 \$t	関連する統一タイトル
510 a,b,g,n,x,z,4,0 存在する場合 075 \$b = b かつ \$2 = gndgen、かつ存在刷る場合 500 \$t	関連企業名
511 a,c,d,e,f,g,h,l,m-p,r-t,x,4,0 存在する場合 075 \$b = u かつ \$2 = gndgen、かつ存在する場合 500 \$t	関連する統一タイトル
511 a,c,d,e,g,n,x,4,0 存在する場合 075 \$b = f かつ \$2 = gndgen、かつ存在する場合 500 \$t	関連する会議名
530 a,f,g,h,l,m-p,r-t,x,4,0 存在する場合 075 \$b = u かつ \$2 = gndgen、かつ存在する場合 500 \$t	関連する統一タイトル
548 a、4	関連年表用語
550 a,g,x,4,0	関連する項目用語
551 a,g,x,z,4,0	関連する地理的名称
667 a	メモ
670 a、b、u	出典
672 a,b,f	メモ
675 a	出典
677 a,u	メモ
678 a,b,u	メモ
680 a	メモ
682 a,i,0	メモ
700 a-d,f,g,h,l,m-p,r-t,x	統一タイトル

タグ	検索索引
存在する場合 075 \$b = u かつ \$2 = gndgen	
700 a-d,g,x 存在する場合 075 \$b = p または n and \$2 = gndgen	個人名
710 a,b,f,g,h,i,m-p,r-t,x,z 存在する場合 075 \$b = u かつ \$2 = gndgen	統一タイトル
710 a,b,g,n,x,z 存在する場合、075 \$b = b or g and \$2 = gndgen	会社名
711 a,c,d,e,f,g,h,i,m-p,r-t,x 存在する場合 075 \$b = u かつ \$2 = gndgen	統一タイトル
711 a,c,d,e,g,n,x 存在する場合 075 \$b = f かつ \$2 = gndgen	会議名
730 a,f,g,h,i,m-p,r-t,x 存在する場合 075 \$b = u かつ \$2 = gndgen	統一タイトル
750 a,g,x 存在する場合、075 \$b = s and \$2 = gndgen	件名
751 a,g,x,z 存在する場合、075 \$b = b or g and \$2 = gndgen	会社名
751 a,g,x,z 存在する場合、075 \$b = g and \$2 = gndgen	地理的名称
885 a	一致方法
885 b	一致ステータス
885 c	マッチング信頼度

タグ	検索索引
885 0	マッチングID
885 z	マッチング情報公開メモ
912 a,b,z	メールボックス
結合されたすべての索引	キーワード

GND典拠タグマッピングへの検索の索引

検索索引	タグ
個人名	100 a-d,g,x 400 a-d,g,x, 4 700 a-d,g,x 存在する場合 075 \$b = p または n and \$2 = gndgen
会社名	110 a,b,g,n,x,z 410 a,b,g,n,x,z,4 710 a,b,g,n,x,z 151 a、g、x、z 451 a,g,x,z,4 751 a,g,x,z 存在する場合、075 \$b = b or g and \$2 = gndgen
会議名	111 a,c,d,e,g,n,x 411 a,c,d,e,g,n,x,4 711 a,c,d,e,g,n,x 存在する場合 075 \$b = f かつ \$2 = gndgen
統一タイトル	100 a-d,f,g,h,l,m-p,r-t,x 400 a-d,f,g,h,l,m-p,r-t,x,4 700 a-d,f,g,h,l,m-p,r-t,x 110 a,b,f,g,h,l,m-p,r-t,x,z 410 a,b,f,g,h,l,m-p,r-t,x,z,4 710 a,b,f,g,h,l,m-p,r-t,x,z 111 a,c,d,e,f,g,h,l,m-p,r-t,x

検索索引	タグ
	411 a,c,d,e,f,g,h,i,m-p,r-t,x,4 711 a,c,d,e,f,g,h,i,m-p,r-t,x 130 a,f,g,h,i,m-p,r-t,x 430 a,f,g,h,i,m-p,r-t,x,4 730 a,f,g,h,i,m-p,r-t,x 存在する場合 075 \$b = u かつ \$2 = gndgen
件名	150 a,g,x 450 a,g,x,4 750 a,g,x 存在する場合、075 \$b = s and \$2 = gndgen
地理的名称	151 a、g、x、z 451 a,g,x,z,4 751 a,g,x,z 存在する場合、075 \$b = g and \$2 = gndgen
キーワード	上記すべての索引の組み合わせ
発信元システムID	035 a z
その他のシステム番号 (GND-ID)	035 a z
日付	005 位置 0-7 008 位置 0-5
修正日	Alma内のレコード修正日
元の目録機関	040 a,9
機関を変更	040 d
目録ルール	040 e、f
地理的エリアコード/国コード	043 c
分類	065 a 083 a

検索索引	タグ
言語コード	377 a
関連する個人名	500 a-d,g,x,4,0 存在する場合 075 \$b = p または n かつ \$2 = gndgen, かつ存在する場合 500 \$t
関連企業名	510 a,b,g,n,x,z,4,0 存在する場合 075 \$b = b かつ \$2 = gndgen、かつ存在する場合 500 \$t
関連する会議名	511 a,c,d,e,g,n,x,4,0 存在する場合 075 \$b = f かつ \$2 = gndgen、かつ存在する場合 500 \$t
関連する統一タイトル	500 a-d,f,g,h,i,m-p,r-t,x,4,0 510 a,b,f,g,h,i,m-p,r-t,x,z,4,0 511 a,c,d,e,f,g,h,i,m-p,r-t,x,4,0 530 a,f,g,h,i,m-p,r-t,x,4,0 存在する場合 075 \$b = u かつ \$2 = gndgen、かつ存在する場合 500 \$t
関連年表用語	548 a、4
関連する項目用語	550 a,g,x,4,0
関連する地理的名称	551 a,g,x,z,4,0
メモ	667 a 672 a,b,f 677 a,u 678 a,b,u 680 a 682 a,i,0
出典	670 a、b、u 675 a
エンティティタイプ	075 b 存在する場合 075 \$2 = gndgen

検索索引	タグ
目録レベル	042 a
TBK	079 q
NUK	079 u
エンティティコード	075 b 存在する場合 075 \$2 = gndspec
一致方法	885 a
一致ステータス	885 b
マッチング信頼度	885 c
マッチングID	885 0
マッチング情報公開メモ	885 z
メールボックス	912 a,b,z
MMS作成日	Almaレコードの作成日

を選択します。