

その他の設定

一般的なパラメータを設定するには、下記の役職が必要です：

- 一般システム管理者

概要

Almaの一般的なパラメータは、機関レベルでのみ設定できます。

ネットワークゾーン管理者は設定を、[コンソーシアムセントラル設定ダッシュボード](#)を通じてのみ表示および設定できます。

顧客パラメータのマッピングテーブルでパラメータを設定します (設定メニュー > 一般 > 一般的な設定 > その他の設定)。マッピングテーブルの詳細については、[マッピングテーブル](#)を参照してください。

parameter key	parameter module	parameter value	free text description	Updated By	Last Updated
1 default_language	general	en	Do not change this para	-	-
2 disable_ideas_link	general	false	Disable Ex Libris Ideas L	-	-
3 display_additional_holding_fee	general	false	Display additional holdir	-	-
4 display_alternative_call_numb	general	false	Display alternative call r	-	-
5 display_consortia_urls_link	general	false	if true consortia links wi	-	-
6 display_getit_target_in_new_w	general	true	Display getit target (LL	-	-

顧客パラメータのマッピングテーブル

顧客パラメータ

このページでは、下記のパラメータを編集できます：

顧客パラメータ (一般)

パラメータキー	パラメータの値
キャンパス	使用しません。
code_and_mapping_table_log_retention_period	コードまたはマッピングテーブルに加えられた変更がAlmaに保存される日数を指定します。これは、監査の目的で、どの設定変更が誰によって行われたかを知るのに役立ちます。 これらのイベントを保存するかどうかの決定と、それらが保持される期間は、機関によって管理されます。顧客パラメータ code_and_mapping_table_log_retention_period (設定メニュー > 一般 > 一般的な設定 > その他の設定) は、


パラメータキー	パラメータの値
	<p>このデータが保存される日数を制御します。</p> <p>デフォルトは0（データは保存されていない）であり、任意の日数に変更できます。値が0より大きい場合、コードテーブルまたはマッピングテーブルに変更が加えられると、Almaはこれらの変更をイベントとして保存します。イベントには、変更を行ったユーザー、変更が行われたテーブル、およびアクション（新しい行、行の更新、行の削除）が含まれます。変更の完全な詳細は保存されません。その後、Almaアナリティクスを介してこれらのイベントのレポートを実行できます。</p>
default_language	<p>ユーザーのデフォルト言語。</p> <hr/> <p>Note</p> <p>デフォルト値は編集しないでください。</p> <hr/>
detailed_creator_and_modifier_for_api_change (API変更の詳細な作成者と修飾子)	<p>真のとき、APIキー名を変更者と作成者に追加します。</p> <p>このパラメータは、支払いによってトリガーされるトランザクションには影響しません。これらのトランザクションはユーザーではなく、貸出・返却カウンターに割り当てられるため、APIキー名は付与されません。</p>
detailed_creator_and_modifier_for_job_changes	<p>真 (true) の場合、ジョブが更新したAlmaエンティティの「システム」に、ユーザーIDが追加されます。例えば、ユーザーJohn_Bransonが手動ジョブを実行した場合、物理的な資料エディタの変更者フィールドに「System」と表示される代わりに、AlmaはJohn_Branson (System)」と表示します。この機能は、今すぐ実行が選択された非スケジュールの手動ジョブ、または実行オプションが使用されたスケジュール済みジョブにのみ適用されます。</p> <hr/> <p>Note</p> <ul style="list-style-type: none"> このパラメータを有効にすると、この時点以降のデータに変更が生じ、過去にさかのぼってこのデータを変更することはできなくなります。このパラメータを再度無効にすると、その時点以降のデータが変更され、これも過去にさかのぼってこのデータを変更することはできなくなります。 このフィールドは、一般的に分析レポートで使用されます（例：物理的な資料の主題領域の変更者）。新しい顧客パラメータを有効にすると、この時点からデータがそれに応じて変更され、過去にさかのぼってこのデータを変更することはできなくなります。このパラメータが無効になっている場合も同様です。 <hr/>
disable_ideas_link	<p>永続的なメニューで、アイデアを提案リンクを有効にする (する) か、無効にするか (しない)。永続的なメニューを参照してください。</p>
display_additional_holding_fields_in_getit	<p>「真 (true)」に設定すると、Primo/Primo VEの「取得する」タブで追加所蔵情報が表示されます。詳細については、お使いの環境に応じたドキュメントを参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> Alma-Primoの追加の所蔵情報の表示 Primo VEの追加の所蔵情報の表示
display_	<p>「真 (true)」に設定すると、Primoの「取得する」タブで代替の請求番号情報が表示されます。</p>

パラメータキー	パラメータの値
alternative_call_number_in_getit	<hr/> <p>Note</p> <p>代替請求番号 = アイテム請求番号</p> <hr/>
display_consortia_urls_link	<p>「真 (true)」に設定すると、あなたの現在の場所を表示/選択した際に、機関変更のドロップダウンリストが表示され、共同ネットワークの機関を切り替えられるようになります。機関間の切り替えを参照してください。</p>
display_full_user_name_in_more_info	<p>「真 (true)」に設定すると、情報ポップアップウィンドウに表示されるオペレータ情報に、フルユーザー名が表示されます。しない (デフォルト) に設定すると、プライマリIDが表示されます。</p>
display_getit_target_in_new_window	<p>「真 (true)」に設定すると、新しいダイアログボックスに「取得する」ターゲットが表示されます。</p>
display_isbn_13_in_predefined_result	<p>「真 (true)」に設定すると、発注明細の説明と発注明細のリストに13桁のISBN番号が表示されます。「偽 (false)」に設定すると、標準の10桁のISBN番号がすべての場所に表示されます。「注文明細の手動作成」を参照してください。</p>
display_viewit_target_in_new_window	<p>「真 (true)」に設定すると、新しいダイアログボックスに「表示する」ターゲットが表示されます。</p>
email_contact	<p>使われていません。</p>
email_contact_us	<p>お問い合わせリンクの宛先となるEメールアドレス (mailto: helpdesk@university.eduなどの形式) または URL (http://...) 詳細については、レターラベルの設定を参照してください。</p>
email_deposit_contact	<p>使われていません。</p>
email_deposit_sender	<p>使われていません。</p>
email_my_account	<p>「マイアカウント」リンクの宛先となる電子メールアドレス (mailto: helpdesk@university.eduなどの形式) または URL (http://...)。詳細については、レターラベルの設定を参照してください。</p>

パラメータキー	パラメータの値
email_sender	使用中でない。
enable_new_walk_me	GuideMeよくある質問 (FAQ) を参照してください。
encode_rss_link (エンコードRSSリンク)	特定の顧客のデータをエンコードする重複したアンパサンド記号を解決します。この問題を解決するには、パラメータを「偽」に設定する必要があります。デフォルトでは、「真」に設定されます。
font_for_special_characters	この顧客パラメータは、言語に特殊文字を使用している顧客用です。サポートできるように、フォントをRobotoからCalibriに変更しました。
force_location_selection_on_login	「真 (true)」に設定すると、ログオン時にシステムがダイアログボックスを開き、スタッフユーザーに対してその場所を特定するよう要求します。「する」に設定しない場合、システムは、ユーザーが最後に指定した場所を所在地として自動で設定します。
include_plain_text_in_emails (2026年2月開始)	「真 (true)」に設定すると、プレーンテキスト・メールライアントを使用するユーザー向けに、HTMLバージョンの上にプレーンテキストが含まれます。
include_recipient_name_in_email_address	真 (true) に設定すると、Almaから送信される電子メールの電子メールアドレスに受信者の名前が含まれます。これにより、メールが受信者の受信トレイに届く際に、メールがスパムとしてカウントされる可能性が低くなります。
limit_login_redirects	「真 (true)」に設定すると、ログイン処理後のリダイレクトは、Ex Librisクラウド内のサイトと、「リダイレクト許可リスト」マッピングテーブルで設定された例外に限定されます。
multi_campus_inventory_management	「真 (true)」に設定すると、設定メニューでインベントリ・ネットワークグループリンクが表示されます。 電子リソースへの分散アクセスの設定 を参照してください。この機能を実装する前に、Ex Librisに相談してください。
open_consortia_link_options	機関を切り替えた際に生じることを制御します (機関間の切り替え 参照) : <ul style="list-style-type: none"> • タブ - 他機関のAlmaホームページが新しいタブで開きます。 • ウィンドウ - 他機関のAlmaホームページが新しいウィンドウで開きます。 • 空欄のままにすると、他機関のAlmaホームページが現在のタブで開きます。
page_size	システム内のすべてのリストに表示されるレコードの数。最大は20です。
pgp_key_expiry_days	FTPベースの統合で暗号化されたファイルを操作する場合に、公開キーの有効期限を設定します。たとえば、1年後に期限切れにするには、365を設定します。空白のままにすると、有効期限はありません。

パラメータキー	パラメータの値
primo_patron_info_updatable	「真 (true)」に設定すると、ユーザーはPrimoから自分のユーザー情報を更新できるようになります。
primo_pds_url	Primoから「見る」/「入手する」リクエストを取得する際、PDSからbor-infoを取得するためにAlmaが使用するURL。このURLは、PrimoがPDS (またはPrimoの認証ゲートウェイ) を呼び出すために使用するURLと同じでなければなりません。詳細については、 関連サービスを提供するためにユーザーを識別する を参照してください。
primo_service_page_url	AlmaサービスページAPIの使用時に、タイトルへのサービスページ直接リンクを受入するために使われる基本URLを決定します。このサービスの詳細については、 https://developers.exlibrisgroup.com/alma/integrations/discovery/services_page を参照してください。
primo_test_pds_url	Almaが2つの異なるPDSシステムと連携できるようにします。Primoの「見る」/「入手する」テンプレートがenv_type=testに設定されている場合、AlmaはテストPDSを使用します。詳細については、 配信サブシステム を参照してください。
publishing_base_url	このパラメータの詳細については、デベロッパー・ネットワーク上で BibレコードAPIの取得 に関する資料を参照してください。このパラメータは下記のフォーマットである必要があります： http://<primo server host: port>/openurl/<primo_institution_code>/<primo_view_code>?
retrieve_services_from_NZ	(ネットワークゾーンを実装する共同ネットワークのメンバーの場合) 「真 (true)」に設定すると、AlmaリンクリゾルバへのOpenURLリクエストは、すべてネットワークゾーンを参照します。これは、ネットワークゾーンで管理され、当該機関が利用できるリソースに対する電子サービスを解決するためです。 コンソーシアムのリンクリゾルバ を参照してください。
rss_discovery_url	機関レベルで設定されたディスカバリーシステム (Primoなど) のURL。詳細については、 RSSの公開 を参照してください。
smsDateFormat	使用中でない。
standard_sandbox_override_link	標準AlmaサンドボックスインスタンスのURLを構成します。構成するには、機関の標準サンドボックスの上書きリンクのフルパス (プロトコルを含む) を入力します。 ノート：これは必須ではなく、Premium Sandbox をご利用のお客様には、機能しません。
system_time_format	Almaユーザーインターフェイス全体の時刻表示のフォーマット (日付なし) を設定します。空白、コンマ、ハイフン、またはコロンで区切られた下記の文字が使用されます： <ul style="list-style-type: none"> A - 午前または午後を表すテキスト—たとえば、午後 H - 1日のうち時間を表す0~23の数字—たとえば、0 k - 1日のうち時間を表す1~24の数字—たとえば、24

パラメータキー	パラメータの値
	<ul style="list-style-type: none"> • K-1日のうち時間を表す0~11の数字。午前/午後のフォーマット—たとえば、0 • h-1日のうち時間を表す1~12の数字。午前/午後のフォーマット—たとえば、12 • M-1時間のうち分を表す数字—たとえば、30 • s-1分のうち秒を表す数字—たとえば、55 • Z-一般的なタイムゾーン—たとえば、米国太平洋標準時 (PST)。GMT-08:00 • Z-RFC 822タイムゾーン—たとえば、-0800 <p>たとえば：</p> <ul style="list-style-type: none"> • h:mm aは、午後12:08といった時間を示します • K:mm a, zは、午後0:08 (米国太平洋夏時間) といった時間を示します • kk:mm:ssは、23時30分55秒 (つまり午後11時30分55秒) といった時間を示します
temp_enable_feedback_tool	新しいUXフィードバックツールを有効にします。
truncate_decimal_fraction_amount	<p>小数点を使って表示すべきでない通貨について、3文字の通貨コードを1つ以上入力します。たとえば、日本円や韓国ウォンについて小数点を表示したくない場合は、次のように入力します：</p> <p>JPY,KRW</p> <p>このパラメータが設定されていると、下記の場合には小数点を表示しません：</p> <ul style="list-style-type: none"> • レター、メール、SMSなどを介してベンダー、パブリックユーザー、パートナーに伝えられる、金銭に関するAlmaのデータ <p>すぐに使える下記のレターが、truncate_decimal_fraction_amountの設定を確認します：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 延滞金\手数料レター (全文) • ユーザー削除通知レター • リソースシェア受入スリップレター • オーダーリストレター • 更新通知レター • ユーザーの取寄せアクティビティレター (全文) • 延滞・紛失貸出資料通知レター (全文) • 延滞・紛失貸出資料レター (全文) • 貸出資料紛失払い戻し金レター (全文) • 貸出資料紛失通知レター (全文) • 貸出資料紛失レター (全文) • 罰金・手数料通知レター (全文) • 罰金・手数料支払い領収書レター • 返却資料受入レター (全文)

パラメータキー	パラメータの値
	<ul style="list-style-type: none"> • 短期間貸出レター (全文) <p>これらのファイルのいずれかを手動で編集して、追加の価格・罰金・費用に関する情報を含める場合は、レターを復元するか、小数点を表示しないようにこれらのレターを変更することができます。これは、下記のような構文を追加することで実現できます：</p> <pre data-bbox="342 396 1507 495" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <xsl:value-of select="substring-before(fee, '.')"> </pre> <ul style="list-style-type: none"> • ユーザーの罰金および手数料に関連するセルフチェック機のメッセージと応答 • Primo VEに表示されるユーザーの罰金および手数料に関する情報 <hr/> <p>Note</p> <p>この顧客パラメータを設定する際、マイライブラリカードの「概要」タブに罰金および手数料の情報が表示されるという既知の問題があります。これは将来のリリースで修正される予定です。</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Primo DLF サービスに表示される、ユーザーの罰金・手数料情報 <p>下記の分野では、顧客パラメータtruncate_decimal_fraction_amountをカスタマイズする場合でも、小数点を表示し続けます：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Almaユーザーインターフェイス • Almaの、表、ダッシュボード • アナリティックス <p>アナリティックスでは、列のプロパティの設定を使用して、小数点を非表示にするオプションを提供します。ご注意ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • エクスポートされたExcelリスト <p>Excelでは、セルの書式設定を使用して小数点を非表示にするオプションが用意されています。ご注意ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • EDIメッセージ • 一般的なAlma API
view_historical_loans_in_primo	Primoに貸出履歴の情報を送信できるようにします。詳細については、 Primoでの貸出履歴の表示 を参照してください。