

A-Zリスト

Note

Primo VEを使用している場合、詳細については「[Primo VEでのジャーナル検索の設定](#)」を参照してください。

[メニューに戻る](#)

Almaを使用するサイトの場合、Primoは、通常の公開経路を介してAlmaから収集されたレコードを使用して、電子ジャーナルのA-Zリストを表示します。A-Zリストへのリンクは、Primoのメインメニューにあります。これは、以下で示すように、ビューウィザードのメインメニュータイトルページで定義されています。

Code	Label	URL	Link should open in
library_search	Library Search	/action/se	current window
tags	Tags	/action/ta	current window
atoz	A-Z		current window

ビューウィザードのメインメニュータイトル(AからZへのリンク)

Note

上記の行が削除されている場合は、**atoz**コードを作成するために、**atoz**ラベルを持つ新しい行を作成することができません。URLフィールドは空欄のままにしてください。行の追加後に、ラベルを変更できます。

Primoは、次のPNXフィールドを使用して、Almaデータを持つ機関の電子ジャーナルA-Zリストを作成します。

- **検索/searchscope** – 既定では、**Alma MARC** - テンプレートが、機関からA-Z検索範囲を作成します。電子ジャーナルのみが含まれるよう、リソースタイプがジャーナルに設定され、配信カテゴリが**Alma-E**またはオンラインリソースに設定されたレコードのみが含まれます。A-Z検索範囲の値は、次のフォーマットである必要があります。

AZ<institution code>

追加のリソースタイプを含めるには(たとえば新聞)、正規化ルールに次の**検索/searchscope**ルールを追加します。

1. 標準公開で、配信カテゴリが**Alma-E**の場合、次のルールが使用されます。

Rule group search_searchscope

Source Type: PNX Value: delivery/institution Enabled

Conditions logic: True Conditions relation: And

Condition 1 - Logic: True

Condition 1 - Source Type: PNX Value: delivery/delcategory Success If: Match Last

Condition1 - Routines

General Parameter:

Routine: Check that string exists Parameter: Alma-E

Condition 2 - Logic: True

Condition 2 - Source Type: PNX Value: display/type Success If: Match Last

Condition2 - Routines

General Parameter:

Routine: Check that string exists Parameter: newspaper

Transformations

Transformation: Copy As Is Parameter:

Add to beginning of string AZ

Behavior

Action: ADD

標準公開のA-Z検索範囲ルール(Alma-E)

- 標準公開で、配信カテゴリがオンラインリソースの場合、次のルールが使用されます。

Rule group: search_searchscope

Source: Type: PNX, Value: delivery/institution, Enabled:

Conditions logic: True, Conditions relation: And

Condition 1 - Logic: True

Condition 1 - Source: Type: PNX, Value: delivery/delcategory, Success If: Match Last

Condition 1 - Routines:

- General Parameter: []
- Routine: Check that string exists, Parameter: Online Resource

Condition 2 - Logic: True

Condition 2 - Source: Type: PNX, Value: display/type, Success If: Match Last

Condition 2 - Routines:

- General Parameter: []
- Routine: Check that string exists, Parameter: newspaper

Transformations:

- Transformation: Copy As Is, Parameter: []
- Transformation: Add to beginning of string, Parameter: AZ

Behavior: Action: ADD

標準公開のA-Z検索範囲ルール(オンラインリソース)

3. 一元公開で、配信カテゴリがAlma-Eの場合、次のルールが使用されます。

Rule group

Source **Type** **Value** Enabled

Conditions logic **Conditions relation**

Condition 1 - Logic

Condition 1 - Source **Type** **Value** **Success If** + -

Condition 1 - Routines + **General Parameter**

Routine **Parameter** + -

Condition 2 - Logic

Condition 2 - Source **Type** **Value** **Success If** + -

Condition 2 - Routines + **General Parameter**

Routine **Parameter** + -

Transformations +

Transformation **Parameter**

+ -

+ -

Behavior

Action

一元公開のA-Z検索範囲ルール(Alma-E)

4. 一元公開で、配信カテゴリがオンラインリソースの場合、次のルールが考慮されます。

Rule group <input type="text" value="search_searchscope"/>			
Type		Value	
Source	<input type="text" value="PNX"/>	<input type="text" value="delivery/delcategory"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Conditions logic		Conditions relation	
Conditions	<input type="text" value="True"/>	<input type="text" value="And"/>	
Condition 1 - Logic <input type="text" value="True"/>			
Condition 1 - Source	Type	Value	Success If
	<input type="text" value="PNX"/>	<input type="text" value="delivery/delcategory"/>	<input type="text" value="Match Current"/>
Condition 1 - Routines			
General Parameter			
<input type="text"/>			
Routine		Parameter	
<input type="text" value="Check that string exists"/>		<input type="text" value="Online Resource\$\$!"/>	
Condition 2 - Logic <input type="text" value="True"/>			
Condition 2 - Source	Type	Value	Success If
	<input type="text" value="PNX"/>	<input type="text" value="display/type"/>	<input type="text" value="Match Last"/>
Condition 2 - Routines			
General Parameter			
<input type="text"/>			
Routine		Parameter	
<input type="text" value="Check that string exists"/>		<input type="text" value="newspaper"/>	
Transformations			
Transformation		Parameter	
<input type="text" value="Copy As Is"/>		<input type="text"/>	
<input type="text" value="Remove Leading String"/>		<input type="text" value="Online Resource\$\$!"/>	
<input type="text" value="Add to beginning of string"/>		<input type="text" value="AZ"/>	
Behavior			
Action	<input type="text" value="ADD"/>		

一元公開のA-Z検索範囲ルール(オンラインリソース)

5. 新しいルールを保存し、変更を配置し、データをリロードしてから、索引付けとホットスワップを実行します。

- ファセット /atoz – 既定では、Alma MARC - テンプレートが、A-Zの値のリストを介して検索するためにシステムが使用するA-Zファセットを作成します。ファセットの内容は、AZリストへの割り当て変換を使用し、専用の正規化テーブル(A-Z文字の変換)を介して正規化されたタイトルの最初の文字でなければいけません。