

UNIMARCレコードの公開

UNIMARCレコードの公開を設定するには、次のいずれかの役職が必要です。

- 目録管理者
- リポジトリ管理者
- 統括システム管理者

図書館は、一般プロファイルを使用してUNIMARCレコードを公開し、継続的に自動的にレコードを公開できます。

UNIMARCレコードを公開するための一般プロファイルを設定するには：

1. [公開プロファイルの詳細]ページ（([リソース]>[公開]>[公開プロファイル])で、[プロファイルの追加]>[一般プロファイル]を選択します。[公開プロファイルの詳細]ページが表示されます。

The screenshot shows the 'Publishing Profile Details' form with the following fields and options:

- Profile Details:** Profile Name (text input), Profile Description (text input).
- Publishing Parameters:** Status (Active selected, Inactive), Scheduling (Not scheduled), Publishing Mode (Incremental selected, Full, Date Range, Republish Set), Email Notifications (button).
- Content:** Set name (Select from a list), Filter Records (dropdown), Publish on (Bibliographic level selected, Holdings/Portfolio/Representation level, Item/Portfolio level), Output format (UNIMARC Bibliographic).
- Publishing Protocol:** FTP, OAI, Z39.50 (checkboxes).

公開プロファイルの詳細ページ

2. 要件に一致する公開プロファイルパラメータを入力します。特に、UNIMARCやMARC 21などのアクティブなレジストリが複数ある場合は、公開用の優先出力フォーマットを指定します。一般的なプロファイルを作成に関する追加情報については、[公開と目録の充実化（一般公開）](#)の手順を参照してください。

The screenshot shows a configuration window titled 'Content'. It includes fields for 'Set name' (set to 'Select from a list'), 'Filter Records', 'Publish on' (with radio buttons for 'Bibliographic level', 'Holdings/Portfolio/Representation level', and 'Item/Portfolio level'), and 'Output format' (set to 'Look-up or select'). A dropdown menu is open from the 'Output format' field, listing several bibliographic formats. The 'UNIMARC Bibliographic' option is highlighted with a red border.

公開プロフィール出力フォーマットパラメータ

優先レジストリとしてAlmaで定義されているレジストリは、出力フォーマットのデフォルトとして表示されます。

公開プロフィールを保存したら、あとで出力フォーマットを変更/編集することはできません。

ソースセットのフォーマットに応じて、Almaは書誌レコードを選択したフォーマットに変換します。セットにUNIMARCレコードが含まれており、出力フォーマットとしてMARC 21を選択している場合、Almaは公開のためにレコードをMARC 21フォーマットに変換します。セットにUNIMARCとMARC 21の書誌レコードの組み合わせが含まれている場合、Almaはレコード（選択した出力フォーマットに応じて、UNIMARCレコードまたはMARC 21レコード）を選択した公開出力フォーマットに変換します。

出力選択の一環として、バイナリ またはXMLフォーマットをFTP出版プロトコルでの冊子フォーマットパラメータとして指定することができます。

Publishing Protocol

FTP

FTP configuration *

Sub-directory

Disable file compression

Compressed file extension **tar.gz**

Physical format

Number of records in file

Use default file name

File name prefix *

OAI

Z39.50

バイナリ/XML冊子フォーマットパラメータ

また、**M**メタデータプレフィックスは、出力フォーマットでの選択に合わせて動的に変化します。

OAI

Set Spec *

Set Name *

Metadata Prefix * **unimarc**

OAIパラメータ

3. 次へを選択し、要件に合わせて、残りのプロファイルの設定を完了します。
4. 終了したら、保存を選択します。