

Netpunkt ILLシステムとAlmaの統合

Netpunktの統合により、AlmaはNetpunkt Danish ILLシステムからOpenReceiptメッセージを取得し、Almaでリソースシェア貸出リクエストを作成できます。これは、Netpunkt OpenReceiptメッセージフィールドをAlmaリソースシェアリクエストフィールドにマッピングし、Almaリソースシェア貸出リクエストを作成することによって行われます。詳細については、以下のセクション および開発者向けネットワーク内にある[NETPUNKT ILL](#) セクションを参照してください。

Netpunktリソースシェア統合プロファイルの設定

リソースシェア貸出リクエストのためにAlmaにOpenReceiptメッセージを送信する、AlmaとNetpunkt（デンマークのILLシステム）間の通信を管理するための統合プロファイルを作成する必要があります。

Netpunktとの通信用にAlmaを設定するには：

1. 統合プロファイルリストページ（設定メニュー > 一般 > 外部システム > 統合プロファイル）を開きます。
2. 統合プロファイルを追加を選択します。
3. 以下の表に記載されている、基本的なプロファイル識別 詳細を入力します。

Netpunkt統合プロファイルの識別の詳細

フィールド	説明
コード / 名前	他のプロファイルのリストでNetpunktプロファイルを簡単に識別できるコードと名前を入力します。
インテグレーションタイプ	ドロップダウンリストからリソースシェア統合オプションを選択します。
デフォルト	Netpunkt統合プロファイルをデフォルトの統合プロファイルとして表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
説明	後で識別できるように、追加の詳細を入力して、このプロファイルをさらに詳しく説明します。

4. 次へを選択します。
5. 以下の表を使用して、統合設定の詳細を入力します。

Netpunkt統合の詳細

フィールド	説明
システム定義	
システム	オプションのドロップダウンリストからNetpunktを選択します。
パスワード	OpenReceipt メッセージ で送信される、認証用パスワードを入力します。AlmaがOpenReceipt メッセージを受信すると、そのメッセージ (<authenticationPassword> タグにあります) からのパスワードを、統合プロファイルのこのパラメーターに入力されたパスワードと照合します。

フィールド	説明
	<p>このパラメーターはオプションです。</p> <p>この設定でパスワードを指定し、パスワードがOpenReceiptメッセージの<authenticationPassword> タグで送信されない場合、メッセージは拒否されることに注意してください。</p>
ユーザー識別子タイプ	<p>事前設定されたオプションのドロップダウンリストから識別子タイプを選択します。詳細については ユーザー識別子の管理 を参照してください。ユーザー識別子の種類は、Ex Librisによって設定されることに注意してください。</p> <p>このパラメータは、貸出リクエストをリクエストしているユーザーを識別するために使用されます。</p> <p>プライマリ識別子オプションがデフォルトです。Netpunktによって送信されるタイプと一致する任意の識別子タイプを選択できます。</p>

6. 保存を選択します。

OpenReceiptマッピング

Netpunkt OpenReceipt リクエストフィールドは次のようにリクエストフィールドをAlmaリソースシェア貸出リクエストにマッピングします：

OpenReceiptマッピング 詳細

OpenReceiptメッセージフィールド	Almaリソースシェア貸出リクエストフィールド
OrderReceipt	
orderId	external_id
userId	Requester (統合プロフィールに設定されたユーザー識別子のタイプに基づく。 Netpunktリソースシェア統合プロフィールの設定 を参照)
requesterId	owner
author	author
authorOfComponent	author
responderId	partner
callNumber	call_number
copy	format
MediumType	requested_media

OpenReceiptメッセージフィールド	Almaリソースシェア貸出リクエストフィールド
CreationDate	created_date
lastModification	last_modified_date
language	requested_language
pickUpAgencyId	pickup_location
needBeforeDate	last_interest_date
articleFirstNote / latestRequesterNote	note
title/titleOfComponent	title
issn	issn
isbn	isbn
publicationDate / publicationDateOfComponent	year
publisher	publisher
placeOfPublication	place_of_publication
edition	edition
volume	volume
issue	issue
pagination	pages

LookupUser と OpenReceipt メッセージのルーティング

NetpunktからNCIP V1/V2 LookupUser およびOpenReceiptメッセージは、LookupUserおよびOpenReceiptメッセージの<ToAgencyId>タグで送信される機関コードまたはISILコード（機関または図書館レベル）によって決定される正しいAlma機関にルーティングされます。機関ISILコードまたは図書館ISILコードは、Almaの組織単位の詳細（設定メニュー > 一般 > 図書館 > 図書館の追加または図書館情報の編集）で設定されます。詳細については、[機関とその図書館の設定](#)を参照してください。

。